

Cutting tools Made in Germany

HARTMETALL-WERKZEUGE

**KOHNLE**  
INTERNATIONAL



# Holz wood & Kunststoff plastic Verbund Werkstoffe Composite



Katalog 10/2019



## I. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten bei Abschluss sämtlicher Verträge gegenüber Personen, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer), sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtlichen Sondervermögen.

## II. Allgemeines

Die nachstehend wiedergegebenen Geschäftsbedingungen gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Geschäftspartners werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsgegenstand. Ein Vertrag kommt – unbeschadet des Vorliegens von abweichenden Individualvereinbarung – ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande.

## III. Angebot/Auftragserteilung/Auftragsannahme

Angebote, insbesondere in Katalogen, sind bis zu unserer Auftragsbestätigung stets freibleibend. Der Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er uns schriftlich oder in Textform bestätigt wurde oder ohne Bestätigung unmittelbar zur Ausführung kommt. Spätere Änderungen bedürfen unserer schriftlichen oder textlichen Zustimmung. Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm verfügbaren Unterlagen wie Zeichnungen, Muster, Lehren usw. und Angaben über Einsatzbedingungen. Mündliche Angaben über Abmessungen und dergleichen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Muster werden gegen Berechnung geliefert. Angebote, Schriftwechsel, Auftragsbestätigungen oder aus anderem Anlass gegebene Unterlagen oder Muster dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden und unterliegen dem Urheberrecht. Vervielfältigungen, Nachnahmen oder Weitergabe sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht erlaubt. Konstruktionsänderungen und Veränderungen im Sinne fortschrittlicher Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

## IV. Preise

Alle Preisangaben verstehen sich in EURO zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, ab Werk oder bei Exportsendungen frei deutscher Grenze bzw. fob deutscher Hafen, Fracht, Porto und Wertversicherung sind nicht eingeschlossen. Das gleiche gilt für Teilsendungen. Bei einem Warenwert der Bestellung von unter 50,00 EURO wird ein Betrag von EURO 5,00 Bearbeitungsgebühr für Kleinstaufträger berechnet. Bei einer Lieferzeit bis zu 4 Monate gerechnet ab dem Tag der Auftragsbestätigung gelten die bestätigten Preise, andernfalls werden die am Tag der Lieferung gültigen Preise berechnet.

## V. Lieferung

Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft im Sinne der Geschäftsbedingungen. Sendungen werden grundsätzlich auf Kosten und Gefahr des Bestellers versandt.

## VI. Lieferzeit

Lieferfristen oder Abnahmetermine gelten nur annähernd, so dass ein Überschreiten von bis zu 6 Wochen noch rechtzeitig ist. Die Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Parteien geregelt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, insb. Die Beibringung erforderlicher Unterlagen erfüllt hat. Ist das nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen bei uns oder unseren Lieferanten oder auf sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, die uns ohne eigenes Verschulden daran hindern, Liefertermine einzuhalten, so verschieben sich jeweilige Termine oder Fristen um die Dauer der Beeinträchtigung. Ereignisse solcher Art berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir aufgrund derartiger Ereignisse nachhaltig nicht in der Lage sind, zu liefern.

## VII. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 14 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. Reparaturen, Sonderausführungen und Aktionen sind sofort zahlbar ohne Abzug. Schecks werden zahlungshabter angenommen, sie gelten erst nach vorbehaltloser Einlösung als Zahlung. Im Fall uns bekannt werdender Situationsverschlechterung des Bestellers sind wir berechtigt, Lieferungen gegen Vorauskasse oder Nachnahme auszuführen. Gleiches gilt bei uns unbekannten Bestellern. Das Rechts, Zahlungen zurückzuhalten, oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

## VIII. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher aus der Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsbeziehung unser Eigentum. Der Besteller ist als Wiederverkäufer zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs berechtigt. Forderungen gegenüber dem Dritter wer ber sind bis zur Höhe der uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche an uns abgetreten. Der Besteller bleibt jedoch zur Einziehung in eigenem Namen berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nicht gestattet. Die Pfändung von Vorbehaltsware ist uns unverzüglich anzusegnen. An uns retournierte Ware wird entsprechend verwertet und dem Besteller durch Gutschrift aus seine Schulden angerechnet.

## IX. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr für Lieferung einwandfreier Werkzeuge in sachgemäßer Ausführung und angebotener Qualität, sowie technischer Funktion bei entsprechender sachrichtiger Verwendung oder den vom Käufer beschriebenen Einsatzbedingungen. Keine Gewähr wird übernommen bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung oder Instandsetzung, normalem Verschleiß, Veränderung durch Dritte, nicht ordnungsgemäßer Wartung oder Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, soweit diese Umstände nicht von uns zu vertreten sind. Der Besteller hat unverzüglich nach Erhalt die Ware zu prüfen und erkennbare Mängel uns unverzüglich anzusegnen. Erfolgt keine Anzeigewegen erkennbarer Mängel binnen einer Frist von 3 Tagen ab Ableitung, gilt die Ware als genehmigt. Nicht erkennbare Mängel gelten als genehmigt, wenn sie uns nicht unverzüglich nach Entdeckung angezeigt werden. Im Interesse technischen Fortschritts behalten wir uns Konstruktionsänderungen und die Verwendung anderer Materialien ausdrücklich vor. Katalogabbildungen und andere beschreibende Aussagen sind daher unverbindlich. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Ableitung.

## X. Haftung

Für Schäden, die nicht an am Liefergegenstand selbst entstehen, haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften wir für jede schuldhaft Verletzung. Da - rüber hinaus haften wir für Schäden aus Mängeln, die arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben. Eine weitergehende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

## XI. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Recht

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Ort unseres Firmensitzes. Gerichtsstand ist Rosenheim. Wir sind je doch auch berechtigt, am Hauptzitz des Bestellers Klage zu erheben. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden.

## XII.

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln der Geschäftsbedingungen bleibt der übrige Vertragsinhalt hiervon unberührt.

## I. Preliminary remarks

The following General Terms and Conditions of Business apply upon conclusion of any and all contracts with persons who, upon conclusion of the contract, are conducting their commercial activities or their activities as a self-employed person (entrepreneur) and with legal entities under public law and public-law special trusts.

## II. General

The Terms and Conditions of Business set out below are deemed to have been recognised by placing an order or accepting delivery. Any deviating conditions of the business partner shall not become subject matter of the contract even upon our acceptance of the order. Without prejudice to any deviating individual agreement, a contract materialises solely on the basis of our General Terms and Conditions of Business.

## III. Offer/Placing of an order/Acceptance of an order

Offers, particularly in catalogues, are always without obligation until our confirmation of the order. An order is deemed to have been accepted only once it is confirmed by us in writing or in the form of a text or is immediately executed without confirmation. Any alterations at a later stage require our approval in writing or in text form. The customer is liable for the accuracy of the documents supplied by him such as drawings, samples, gauges etc. and information on the operating conditions. Details provided on dimensions and similar matters must be confirmed in writing. Samples are supplied at a charge. Offers, written correspondence, order confirmations or documents or samples supplied for any other reason may not be used appropriately and are subject to copyright. Reproductions, imitations or the passing on of the above are not permitted without our express consent. We reserve the right to modify designs and make alterations for the purpose of further development.

## IV. Prices

All our prices are stated in euros (EUR) plus the statutory value added tax, are ex works or, in the case of export shipments, are delivered free to the German frontier or FOB German port. Freight, postage and the insurance of value are not included. The same applies to partial deliveries. If goods are ordered at a value of less than EUR 50,00, an amount of EUR 5,00 is charged as a small-order handling fee. The prices confirmed are applicable for a delivery period of up to 4 months counted as of the date of the order confirmation, otherwise the prices valid on the date of delivery shall be charged.

## V. Delivery

Each partial delivery is deemed to be an independent transaction under our Terms and Conditions of Business. Consignments are forwarded at the cost and risk of the customer as a basic principle.

## VI. Delivery period

Delivery periods or acceptance dates are only approximate dates or periods so that any overstepping thereof by up to six weeks is still considered to be on time. Our compliance with periods and dates requires that all commercial and technical issues have been settled between the parties and the customer has fulfilled all the obligations incumbent upon him, in particular has provided the documents required. If this is not the case, the delivery period shall be extended by a reasonable period. If non-compliance with the delivery period is attributable to force majeure, industrial disputes, breakdowns in operations at our factory or at our suppliers or to other events over which we have no control which prevent us from complying with delivery dates without our being at fault in this regard, the respective dates or periods shall be postponed by the period of the impairment. Events of such kind entitle us to withdraw from the contract if we are persistently unable to deliver as a result of such events.

## VII. Terms of payment

Our invoices are payable at 2% discount within 8 days or net within 14 days, as of the date of the invoice in each case. Repairs, special designs and actions are payable immediately without deduction. Cheques are accepted on account of payment, however they are deemed to be paid only once they are cashed without reservation. In the event that we gain knowledge of a deterioration in the situation of the customer, we are entitled to execute deliveries against cash in advance or cash on delivery. The same applies to customers previously unknown to us. The customer only has a right to withhold payments or to offset claims with counterclaims if his counterclaims are uncontested or have been recognised by declaratory judgement.

## VIII. Reservation of title

Until payment in full of all receivables due from the customer under the business relationship, all goods delivered remain our property. As a reseller, the customer is entitled to resell the reserved goods in the ordinary course of business. Receivables from third-party buyers are assigned to us up to the amount of our legitimate claims against the customer. However, the customer remains entitled to collect the receivables in his own name. The customer is not permitted to pledge the reserved goods nor to transfer the ownership thereof as collateral. We must be notified immediately of any seizure of reserved goods. Goods returned to us shall be realised appropriately and offset against the customer's debts by credit note.

## IX. Warranty

We provide a warranty for the delivery of faultless tools made appropriately in the quality offered and for the technical function under the operating conditions described by the buyer or if used properly. No warranty is assumed in case of the unsuitable or improper use or repair, normal wear and tear, modification by a third party, improper maintenance or use of unsuitable operating materials to the extent that we are not responsible for these circumstances. The customer shall immediately examine the goods after receipt and notify us of apparent defects without delay. If we are not notified of apparent defects within a period of 3 days after delivery, the goods are deemed to be approved. Hidden defects are deemed to be approved unless we are notified immediately after discovery thereof. In the interests of technical advancement, we expressly reserve the right to modify designs and to use other materials. Hence, pictures shown in catalogues and other descriptions are without obligation. The warranty period runs for 12 months after delivery.

## X. Liability

We are only liable for any damage which is not caused on the delivery item itself in the event of intent and gross negligence. In case of death, injury or an impairment to a person's health, we are liable for each culpable injury. In addition, we are liable for damage caused by defects which were fraudulently concealed or the absence of which we guaranteed. This is without prejudice to any further liability under the German Product Liability Act.

## XI. Place of performance/Jurisdiction/Law

The place of performance for delivery and payment is the location of our Company's registered place of business. Rosenheim, Germany is the place of jurisdiction. However, we are also entitled to bring an action at the customer's principal place of business. The laws of the Federal Republic of Germany are solely applicable to all legal relations between ourselves and the customer.

## XII.

In case of the invalidity of individual clauses of these Terms and Conditions of Business, the remaining contents of the contract remain unaffected.


# Inhalt / Contents / Содержание



Hartmetall Sägeblätter für die Holz- und Kunststoffbearbeitung

TCT-saw blades for wood and plastic processing

Дисковые твердосплавные пилы для обработки древесины и пластика



Diamant / PKD Sägeblätter für Holz, KST, NE-Metalle und Verbundwerkstoff

Diamond / PCD saw blades for wood, plastic, NF metal and Composite

Алмазные / циркулярные пилы с поликристаллическим алмазом для обработки деревесных, пластмассовых и цветных металлов, а также композитные материалы



Hartmetall Sägeblätter für NE-Metalle

TCT-saw blades for non-ferrous metals

Дисковые твердосплавные пилы для обработки цветных металлов




Hartmetall & Diamant Fräser und Schaftfräser für Holz, KST, NE-Metalle

and Verbundwerkstoff

Carbide & diamond cutters & end mills for wood, plastic and Composite

Твердый сплав & Алмазные фрезы & Концевые фрезы для древесины / пластика, а также композитные материалы



1957



Das "Wunderblatt aus Kolbermoor"

Der Gründungstag der KOHNLE Hartmetall-Werkzeug-Fabrik jährt sich 2017 zum 60. Mal. Grund genug einen Blick auf die außergewöhnliche Hartmetall-Werkzeug-Fabrik. This is reason enough to look back on Erfolgsgeschichte eines Unternehmens zu werfen, das am 1. Oktober 1957 von Gerhard Kohnle gegründet wurde. Als knapp 25-jähriger October 1st, 1957 by Gerhard Kohnle. In 1957, not quite 25 years old, he had arrived in the Upper Bavarian town of Kolbermoor on his motorcycle from Baden-Württemberg. Following his vision and passion for tool production, this is where he found a business for the manufacture and repair of hard-metal tools. The lack of funds in these early days was more than compensated for by this entrepreneur's passion and his abilities as an all-rounder in his industry. The small company started with one sales representative. The production facility consisted of one lathe and seven self-built grinders. But the hard work and the commitment to quality found at the new company paid off. They quickly acquired satisfied customers amongst local carpenters, cabinet makers and small companies. The business had been launched. In 1959 Gerhard Kohnle was married. The great success of Kohnle hard-metal circular saw blades necessitated an expansion of the production facility. In 1961, Gerhard Kohnle laid the cornerstone for the construction of today's production and administration building in Lohholz near Kolbermoor. What had started off in 1957 as a small business for the production of hard-metal tools had grown into a respected medium-size industrial operation at the time the new facility was occupied in 1963. Over a dozen employees now guaranteed reliable production, the highest quality standards and optimum service. However, the secret of Kohnle's success was in its passion for innovation. Kohnle gave the highest priority to the development of new products and the optimization of existing ones. To this day, numerous patent applications and continuous improvements have assured Kohnle the decisive quality lead in the market. In addition, Kohnle became especially popular due to its solutions for individual customer problems. And the range of products has grown from year to year: the hard-metal circular saw blades for wood were subsequently joined by those for working aluminum sections and for circular saw blades which



und Leidenschaft für die Werkzeugproduktion folgend, einen Fertigungs- und Instandsetzungsbetrieb für Hartmetallwerkzeuge. Die anfängliche Mittellosigkeit machte der Unternehmer durch seine Begeisterung und seine Fähigkeiten als Allrounder seiner Branche wett. Die kleine Firma startete mit einem Außendienstmitarbeiter. Die Produktionsstätte bestand aus einer Drehbank, einer Hartmetall-Schleifmaschine, und zwei selbstgebauten Schleifblöcken.

Doch der Fleiß und Qualitätsanspruch der jungen Firma zahlten sich aus. Schnell gewann das Unternehmen in regionalen Schreinern und kleineren Firmen zufriedene Kunden. 1959 heiratete Gerhard Kohnle. Der große Erfolg der Hartmetall-Kreissägeblätter von Kohnle, machte eine Erweiterung der Produktionsstätte notwendig. So legte Gerhard Kohnle 1961 den Grundstein für den Bau des heutigen Produktions- und Verwaltungsgebäudes in Lohholz bei Kolbermoor. Was 1957 als kleine Firma zur Fertigung von Hartmetallwerkzeugen begonnen hatte, war 1963, bei Bezug der neuen Räume, zu einem angesehenen mittelständischen Industriebetrieb gewachsen. Über ein Dutzend Mitarbeiter gewährleisteten nun Produktionssicherheit, höchste Qualitätsstandards und optimalen Service. Das Geheimnis des Erfolgs von Kohnle lag aber in der Innovationsfreudigkeit. Kohnle legte größten Wert auf Neuentwicklung und Optimierung von Produkten. Zahlreiche Patentanmeldungen und ständige Weiterentwicklung sichern Kohnle bis heute den entscheidenden Qualitätsvorsprung auf dem Markt. Auch die Produktpalette wuchs von Jahr zu Jahr. Zu den Hartmetall- Kreissägeblättern für Holz kamen nun solche für die Bearbeitung von Aluminiumprofilen und Kreissägeblätter zum beiderseitig splitterfreien Schnitt. 1965 stellte Kohnle auf der Industriemesse Hannover das Kreissägeblatt Kunststoff Sonderklasse vor. Das Sägeblatt zum beiderseitig splitterfreien Schnitt von melaminharzbeschichteten oder verleimten Platten avancierte von da an zum „Wunderblatt aus Kolbermoor“. Ständige Weiterentwicklung, strenges Qualitätsmanagement und weitere Messepräsenz im In- und Ausland brachten Kohnle weltweite Anerkennung. Die wachsende Nachfrage machte erneut Einstellungen und Investitionen nötig. Bald konnte Kohnle mit Vollautomaten produzieren und Kreissägeblätter bis zu 1.720 mm Durchmesser zum Schneiden von Aluminium-Walzbarren und Aluminium-Bolzen produzieren. Es folgten Kreissägeblätter für PVC-Bearbeitung, Bearbeitung von Bundmetallen und Sägeblätter für nonferrous metals on slow-speed saw rigs. The first expansion of the schwere NE-Metallbearbeitung auf langsam laufenden Sägemaschinen. Der erste Ausbau der Produktionsstätte erfolgte im Jahr 1965. Im Jahr 1973/74 war sogar eine Verdopplung der Betriebsfläche, mit Neubauten u.a. für die Verwaltung, nötig. Auch in den 70er Jahren setzte die Hartmetall- Werkzeug-Fabrik Kohnle ihren Erfolgskurs fort. Neben Kreissägeblättern zum Schneiden von Stahl und Stahlprofilen

The "Miracle Blade from Kolbermoor"



2019

entwickelte Kohnle eigene Abplatt-, Konter- und schließlich panel framed doors. From its very beginnings, Kohnle has been a family Profilfräser für Füllungstüren. Von erster Stunde an ist Kohnle ein business, which is the reason for its special and intimate atmosphere Familienunternehmen, was der Grund für die besondere und herzliche which is what the company's customers and friends appreciate and Atmosphäre ist, die Kunden und Freunde an Kohnle schätzen und lieben. love about Kohnle. 1978 Gerhard Kohnles daughter Cornelia enters in 1978 stieg Gerhard Kohnles Tochter Cornelia ins Unternehmen mit ein in the company. 2004 enters with her son Michael, the third generation. und 2004 ist mit deren Sohn Michael die dritte Generation beigetreten. This is how Kohnle GmbH in its own unique way combines tradition So verbindet die Kohnle GmbH in einzigartiger Weise Tradition und and many years of experience with innovation and forward-looking langjährige Erfahrung mit Innovation und Erneuerungsdenken in ein thinking in one and the same company. Today, premium quality circular und demselben Unternehmen. Mit Kreissägeblättern in Premium- saw blades which guaranty maximum performance have made Kohnle Qualität, die maximale Leistungsfähigkeit garantieren, ist Kohnle heute into a brand name which stands for first-class hard-metal tools. „The zum Markennamen für erstklassige Hartmetall- Werkzeuge geworden. Miracle Blade from Kolbermoor“ has convinced customers—both in „Das Wunderblatt aus Kolbermoor“ hat seine Kunden überzeugt – und Germany and beyond its borders. das weit über Deutschlands Grenzen hinaus.

Gerhard Kohnle: „Ich denke, es ist das gelungene Zusammenspiel Gerhard Kohnle: „I think it is the successful combination of first-class von erstklassiger Qualität, der Fachkompetenz unserer Mitarbeiter und quality, the expertise of our staff and our reliable service which our unserem zuverlässigen Service, das die Kunden an uns schätzen. Es customers appreciated about us. Coming to Kolbermoor has been hat sich geholt nach Kolbermoor zu kommen.“ worthwhile.“



«Чудо-полотно из Кольбермора»

В 2017 году исполнится 60 лет со дня основания завода по производству Пильное полотно для двустороннего резания без сколов покрытое твердосплавного инструмента KOHNLE Hartmetall-Werkzeug-Fabrik. меламином или ламинированной пластиной стало с этого момента известно Достойный повод обратить внимание на необычайно успешную историю как «чудо-полотно из Кольбермора». Постоянно дальнейшее развитие, предприятия, основанного Герхардом Конле 1 октября 1957 года. В 1957 году, строгое управление качеством и последующее участие в выставках в едва отметивший своё 25-тилетие Герхард Конле, приехал на своем мотоцикле стране и за рубежом принесли Kohnle всемирное признание. Растущий из земли Баден-Вюртемберг в город Кольбермур, находящийся в верхней спрос потребовал новых инвестиций и увеличения числа сотрудников. Баварии. Здесь, следуя своей мечте и страсти к изготовлению инструментов, Вскоре фирма Kohnle начала работать с полностью автоматизированный он основал предприятие по изготовлению и ремонту твердосплавных оборудованием и стала производить дисковые полотна до 1.720 мм в инструментов. Первоначальное отсутствие средств, предприниматель диаметре для обработки листового алюминия и сплитков из алюминия. компенсировал своей восторженностью и разносторонними способностями в Далее последовали пильные диски для обработки ПВХ, цветных металлов своей области. Маленькая мастерская состояла сначала из одного торгового и пильные полотна для обработки тяжелых цветных металлов на представителя, одного токарного станка, одного шлифовального станка и фрезерно-отрезных станках медленного цикла. В 1965 году последовало двух самодельных шлифовальных станков. Но трудолюбие и требования первое расширение производства. В 1973/74 году даже потребовалось к качеству со стороны молодой фирмы оправдались, и она начала расти. удвоить количество производственных площадей, включая строительство Фирма быстро получила признание у заказчиков: региональных слесарных новых зданий, в т. ч. для управленческих нужд. Так же и в 70-е годы фабрика мастерских и небольших фирм. Начало было положено.

Hartmetall-Werkzeug-Fabrik Kohnle продолжила свой успешный курс. Наряду В 1959 году Герхард Конле женился. Большой успех твердосплавных с дисковыми полотнами для обработки стали и профилей из стали были дисковых полотен привел к расширению производственных помещений. разработаны собственные торцевые, зажимные и профильные фрезы для Так в 1961 году Герхард Конле заложил камень в строительство нынешнего филенчатых дверей.

производственно-управленческого комплекса в Лохольц (Lohholz) около Kohnle является семейным предприятием с самого начала, и поэтому Кольбермора. Маленькая фирма, начавшая в 1957 году изготавливать имеет особенно теплую атмосферу, которую ценят и любят заказчики твердосплавные инструменты, превратилась уже в 1963 году, к моменту и друзья фирмы Kohnle. В 1978 году в компании Герхарда Конле начала переезда в новые помещения, в солидное промышленное предприятие работать его дочь Корнелия а в 2004 году присоединилось с сыном средних размеров. Теперь уже более десятка сотрудников являлись Михаэлем третье поколение. Таким образом, фирма Kohnle GmbH гарантам надежности производства, высочайшего стандарта качества и соединяет в себе уникальную традицию и многолетний опыт с инновациями оптимального сервиса. Но главный секрет успеха Kohnle заключался в и новым мышлением. Благодаря пильным дискам PremiumQualität, духе новаторства. Kohnle высоко ценил новые разработки и оптимизацию которые гарантируют максимальную производительность, фирма Kohnle продукции. Многочисленные заявленные патенты и постоянное дальнейшее стала ведущей маркой по производству твердосплавных инструментов развитие и сегодня обеспечивают Kohnle решающее опережение в уровне первоклассного качества. «Чудо-полотно из Кольбермора» убедило своих качества на рынке.

заказчиков, в т. ч. далеко за пределами Германии. Герхард Конле: Номенклатура изделий также росла из года в год: к твердосплавным «Я думаю, что удачное сочетание первоклассного качества, дисковым полотнам по древесине добавились теперь диски для обработки профессиональной компетенции наших сотрудников и нашего надежного алюминиевых профилей и пильные диски для двустороннего резания сервиса - это то, что в нас ценят заказчики. Приехать в Кольбермур имело le представил пильный диск особого класса для обработки пластика.

	Drehzahl n / U/min																	
	1500	2000	2500	3000	4000	4500	5000	6000	8000	9000	10000	12000	16000	18000				
80 Ø	6,5	8,5	10,5	13	17	19	21	26	34	38	42	52	68	76				
90 Ø	7	9,5	12	14	19	21	24	28	38	42	48	56	76	84				
100 Ø	8	10,5	13	16	21	24	26	32	42	48	52	64	84	96				
120 Ø	9,5	13	16	19	26	28	32	38	52	56	64	76	104	112				
125 Ø	10	13,5	16,5	19,5	27	29	33	39	54	59	66	78	108	118				
140 Ø	11	15	18	22	30	33	36	44	60	66	72	88	120	132				
160 Ø	13	17	21	26	34	38	42	52	68	76	84	104	136	152				
180 Ø	14	19	24	28	38	42,5	48	56	76	85	96	112	152	170				
200 Ø	16	21	26	32	42	47	52	64	84	94	104	128	168	188				
225 Ø	18	24	30	36	48	53	60	72	96	106	120	144	192	212				
250 Ø	20	26	33	40	52	59	66	80	104	118	132	160	208	236				
300 Ø	24	31,5	40	48	63	71	80	96	126	142	160	192	252	284				
350 Ø	28	36,5	47	56	73	83	94	112	146	166	188	224	292	332				
400 Ø	32	42	54	64	84	94	108	128	168	188	216	256	336	376				
500 Ø	40	53	67	80	106	118	134	160	212	236	268	320	424	472				

①

②

③

Schnittgeschwindigkeit in m/s / Cutting speed in m/s  
скорость резки м / сек.

① NE-Metalle, Holzwerkstoffe, Kunststoffe / NF-metals, wooden composites, plastics  
Цветные металлы, древесные материалы, пластик

② Naturholz / Natural wood  
Натуральная древесина

③ Sicherheitsgrenze / Safety limits  
Предел безопасности

Festlegung der Schnittgeschwindigkeit Vc  
Determination of cutting speed Vc  
Определение скорости резки Vc

$$Vc \text{ (m/s)} = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{60 \cdot 1000}$$

Achtung! Bei Stahlbearbeitung wird in der Regel Vc in m/min angegeben. Formel dementsprechend angeleichen.

Attention! For steel processing Vc is usually in m/min indicated. Adjustable formula according to speak

Внимание! При обработке стали, как правило, указывается Vc в м/мин.  
Исправьте соответственно формулу

Festlegung der Vorschubgeschwindigkeit Vf  
Determination of feed rate Vf  
Определение скорости подачи Vf

$$Vf \text{ (m/min)} = \frac{fz \cdot n \cdot Z}{1000}$$

Einsatzempfehlung Kreissägeblätter Holz, KST, Schaum & Aluminium (Richtlinien)  
Recommendation for cutting wood, plastics, foam & Aluminium (guidelines)  
Рекомендации по использованию дисковых пил для обработки дерева, пластика, пенополистирола и алюминий (руководство)



Werkstoffgruppe Material Group Группа материалов	Werkstoffbeispiele Material examples Примеры материалов	Schnittgeschw. Vc (m/s) cutting speed Vc (m/s) Скорость резки Vc (м/сек.)	Vorschub pro Zahn Vf (mm/z) feed per tooth Vf (mm/z) Подача на зуб Vf (мм/з.)
Weichholz Längsbearb. soft wood longitudinal processing Мягкая древесина, продольная обработка		60 - 100	0,2 - 0,3
Weichholz Querbearb. soft wood cross-wise processing Мягкая древесина, поперечная обработка		60 - 100	0,1 - 0,2
Hartholz / hardwood Твердая древесина		60 - 85	0,06 - 0,15
Spanplatten / chipboard Древесностружечные плиты		60 - 100	0,1 - 0,25
Sperrholz / plywood / Фанера		60 - 85	0,05 - 0,12
Laminierte Platten lamine panels / Облицовочные плиты		50 - 90	0,05 - 0,1
Kunststoffe / plastics / Пластик		50 - 60	0,02 - 0,05
Schaumstoffe / foams / Пенополистирол		50 - 100	0,10 - 0,30
Werkstoffgruppe Material Group Группа материалов	Werkstoffbeispiele Material examples Примеры материалов	Schnittgeschw. Vc (m/s) cutting speed Vc (m/s) Скорость резки Vc (м/сек.)	Vorschub pro Zahn Vf (mm/z) feed per tooth Vf (mm/z) Подача на зуб Vf (мм/з.)
Al-Knetlegierungen Al wrought alloy / Деформируемые Al сплавы	AlMn (AlMn1Cu) (3003), AlMg (AlMg2) (5251), AlCuMg (AlZnMg3Cu) (7022)	30 - 80 30 - 70	Profil: 0,005 - 0,03 Voll: 0,02 - 0,07
Al-Gußlegierungen Al cast alloy / Литейные Al сплавы	AlMg3 (51300), AlMg5Si (51400)	30 - 70	Profil: 0,005 - 0,03 Voll: 0,02 - 0,07
Al-Gußlegierungen Al cast alloy / Литейные Al сплавы	AlMg3 (51300), AlMg5Si (51400)	30 - 70	Profil: 0,005 - 0,03 Voll: 0,02 - 0,07

Werkstoffgruppe Material Group Группа материалов	Werkstoffbeispiele Material examples Примеры материалов	Schnittgeschw. Vc (m/s) cutting speed Vc (m/s) Скорость резки Vc (м/сек.)	Vorschub pro Zahn Vf (mm/z) feed per tooth Vf (mm/z) Подача на зуб Vf (мм/з.)
Al-Gußlegierungen SI Al cast alloy SI / Литейные Al сплавы SI	AISI12	30 - 40	Vol: 0,01 - 0,05
Mg-Knetlegierungen Mg wrought alloy / Деформируемые Mg сплавы	MgMn2 (3,3520), MgAl3Zn (3,5312)	30 - 60	Profil: 0,005 - 0,02 Voll: 0,01 - 0,05
Mg-Gußlegierungen Mg cast alloy / Литейные Mg сплавы	MgAl8Zn1 (MC 2111 0), MgAl4Si	30 - 60 30 - 50	Profil: 0,005 - 0,02 Voll: 0,01 - 0,05
Messing Brass / Латунь	CuZn40Pb, CuSn30	5 - 9	Profil: 0,01 Voll: 0,03 - 0,05
Bronze Bronze / Бронза	CuSn6, CuSn6Zn	3 - 7	Profil: 0,01 - 0,02 Voll: 0,04 - 0,08

Surcharge for saw blades / Zuschlüsse für Kreissägeblätter  
Доплата к дисковым пилам за дополнительные услуги

Artikel Code Артикул	Beschreibung Description Описание	Einheit Item Единица	Netto Net Нетто
OZUS.100	Bohrung erweitern bis 50 mm bore size expansion up to 50 mm Расточка посадочного отверстия до 50 мм	pro Säge per saw за пилу	9,10 €
OZUS.110	Bohrung erweitern ab 51 bis 100 mm bore size expansion up to 51 bigger than 100 mm Расточка посадочного отверстия от 51 до 100 мм	pro Säge per saw за пилу	11,70 €
OZUS.111	Bohrung erweitern ab 101 mm bore size expansion bigger than 101 mm Расточка посадочного отверстия от 101 мм	pro Säge per saw за пилу	22,20 €
OZUS.120	Nebenloch pinhole Дополнительное отверстие	pro Loch per hole за отверстие	3,30 €
OZUS.130	Nebenloch angesenk pinhole with countersinking Зенкованное дополнительное отверстие	pro Loch per hole за отверстие	4,70 €
OZUS.140	Nebenloch Gewinde anbringen pinhole with screw thread Дополнительное отверстие с резьбой	pro Loch per hole за отверстие	6,60 €
OZUS.150	Keilnuten (Säge) keyway (saw) Шпоночные канавки (Пила)	pro Nut per groove за гайку	4,70 €
OZUS.160	Kühllöcher bis 500 mm Ø cooling slots up to 500 mm Ø Охлаждающее отверстие до 500 Ø	pro Säge per saw за пилу	10,40 €
OZUS.170	Kühllöcher 501-800 mm Ø cooling slots 501 mm Ø - 800 mm Ø Охлаждающее отверстие 501 - 800 Ø	pro Säge per saw за пилу	15,40 €
OZUS.180	Kühllöcher ab 801 mm Ø cooling slots bigger than 801 mm Ø Охлаждающее отверстие от 801 Ø	pro Säge per saw за пилу	20,70 €
OZUS.190	DS mit CU-Nieten anbringen bis 1200 mm Ø expansion slots with copper rivets up to 1200 mm Ø Компенсационные прорезы с медными клепками до 1200 ММ Ø	pro DS per slot за прорезь	8,50 €
OZUS.200	Lasercontouren ausgefüllt		

HS00/  
DS00

Grundkörper/Stammblatt / Main Body  
Корпус/Полотно / Ana Gövde



#### AUSFÜHRUNG:

Als Kreissägeblatt-Hersteller im Hochqualitätsbereich bieten wir zusätzlich unbestückte Stammbretter für Holz, KST, Alu und Stahlindustrie sowohl mit HM als auch für PKD Bestückung an. Alle Stammbretter werden auf Kundenwunsch ab 1 Stück individuell gefertigt.

Mögliche Abmessungen von ca. Ø 50 – 2.200 mm in den Dicken 0,7 bis 9,0mm. Mögliche Zusatzeoptionen sind Kupfernieten, gefüllte Laserkonturen innerhalb des Grundkörpers usw.

#### TYPE:

As a circular saw blade manufacturer in the high quality range, we also offer untipped saw bodies for the wood, plastic, aluminum and steel industry both with TCT and PCD assembly. All saw bodies are produced individually on customer's request from 1 piece. Possible dimensions of approx. Ø 50 – 2.200 mm and in the thicknesses of 0,7 to 9,0 mm. Possible additional options are copper rivets, filled laser contours within the saw body, etc.

#### ИСПОЛНЕНИЕ:

Являясь производителем дисковых пил высокого качества, мы также предлагаем пильные полотна для деревообрабатывающей, пластиковой, алюминиевой и стальной промышленности, с твердосплавными или алмазными зубьями. Все полотна изготавливаются на заказ от 1 штуки.

Возможные размеры от Ø 50 – 2.200 мм толщиной 0,7-9,0 мм.

Дополнительные опции: медные заклепки, зашпаклеванные лазерные контуры и т.д.

#### YÜKSEK KALİTELİ TESTERE ÜRETİCİSİ OLARAK, HEM TCT(TUNGSTEN CARBIDE TIPS) HEM DE PCD(POLY CYRISTALLIN DIAMOND) DİŞLERLE AHŞAP, PLASTİK, ALUMİNYUM VE ÇELİK ENDÜSTRİSİ İÇİN TESTERE GÖVDELERİ SUNUYORUZ. TÜM TESTERE GÖVDELERİ, MÜŞTERİ İSTEĞİNE GÖRE 1 PARÇA OLARAK ÜRETEBİLİR. ÇAP ARALIĞI, Ø 50 - 2.200 MM ARASINDADIR VE KALıNLıK İSE 0,7 - 9,0 MM ARALIĞINDADIR. EK ÖZELLİKLER OLARAK, BAKIR PERÇİNLER, TESTERE GÖVDESİ ÜSTÜNDE, DOLGULU LAZER KANALLAR Vİ. GELİŞTİRİMLER OLABİLİR.

HS01/  
DS01

Halbfertigprodukt / Half-finished product  
Полуфабрикат / Yarı Mamul Ürün



#### AUSFÜHRUNG:

Als Zusatzprodukt zu unseren fertigen Kreissägeblättern bieten wir bestückte, ungeschliffene Stammbretter ab 1 Stück an. Dies sind mit HM oder PKD gelötet, gestrahlt und auf höchste Präzision gerichtet. Der finale Schliff kann vom Kunden selbst durchgeführt werden.

#### TYPE:

As an additional product to our finished circular saw blades, we offer tipped, ungrounded saw bodies from 1 piece. These are soldered with TCT or PCD, blasted and directed to highest precision. The final touch can be made by the customer himself.

#### ИСПОЛНЕНИЕ:

Наряду с готовым пильным диском мы также предлагаем диски с твердосплавными или алмазными пластинами без геометрии, обработанные пескоструем и отшлифованные, заказ от 1 штуки. Желаемая геометрия зуба может быть сделана клиентом.

#### YÜKSEK KALİTELİ TESTERE ÜRETİCİSİ OLARAK, AYNI ZAMANDA DİŞLERİ KAYNATILMIŞ AMA İLK BİLEMESİ YAPILMAMIŞ, YARI MAMUL ÜRÜNLER DE SUNABİLİRİZ. İLK BİLEMESİ VE SON KULLANICIYA SUNUMU, MÜŞTERİMİZ TARAFINDAN YAPILABİLİR. BÖYLECE MÜŞTERİMEZ MALİYETİ DAHA DÜŞÜK ÜRÜN SUNABİLİRİZ.


# Hartmetall-Sägeblätter Holz & Kunststoff



UK Tungsten Carbide Saw Blades Wood & Plastic

RU Твердосплавные дисковые пилы для  
обработки древесины и пластика



**EINSATZ:**

Auf Tisch-, Format und Wipp-Kreissägemaschinen. Längs- und Querbearbeitung Vollholz, Leichtbauplatten, Schaumbeton, Steinwolle.

**USAGE:**

Bench saws, sliding table saws and rocker circular saws. Longitudinal- and crosscut in solid wood, lightweight panels, foam concrete, mineral wool.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На столярных, форматно-обрезных станках. Продольная и поперечная обработка цельной древесины. Лёгкие строительные плиты, пенобетон, каменная вата.

**Yatar Daire Makinaları, Tezgah Tipi Testere Makinaları ve Taşınabilir Testere Makinaları**

icindir. Masif ağaçta, düşük yoğunluklu levha ve light panelde, konsantre köpükte yani köpük betonda(Ytong gibi) ve mineral yünü(taş yünü) için, enine ve boyuna, yani suyuna ve sokrasına kesim için uygundur.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Flachzahn  
Flat tooth  
Плоский зуб



Wechselzahn  
Top bevel  
Попеременно косой зуб



Rückschlagarm durch Spanabweiser / With anti-kickback (AKB)  
Снижение отдачи благодаря ограничителю стружки.



Dehnungsschlitz mit Bischofsstab / Extension slots with crooks  
Компенсационные прорезы

**EINSATZ:**

Im Baubereich. Längs- und Querschnitt. Bei allen Werkstoffen, welche problematisch zu bearbeiten sind. Vor allem bei Holzwerkstoffen mit Einschlüssen, wie Klammern, Nägeln und dergleichen (festsitzend), Heraklitplatten, Schalungstafeln, Ytongsteine usw.



**USAGE:**

For construction purposes. Longitudinal and cross working. For all materials which are difficult to work on. Above all, wood materials with inclusions like clamps, nails, and so on, as well as Heraklit boards, form panels, Ytong stones, etc.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

В строительстве. Для продольной и поперечной обработки материала. Для всех видов материалов, которые проблематично обрабатывать. Прежде всего, древесные материалы, имеющие зажимы, гвозди и т.д., также гераклитовые плиты, опалубочные панели, блоки Ytong и т.д.

İnşaat esnasında kullanım amaçlıdır. Enine-boyuna kesim yapabilir. Kesimi zor olan tüm malzemelerde kullanılabilir. Kelepçe-kısaç, civi, ahşap malzemeler, civili ahşap, köpük paneller, Ytong, Heraklit Akustik Paneller içindir.



									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special		€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,2	30	18	FZ	LNL	DS m. BS	0010.0250030.018J	•	58,20 €		
	3,2	2,2	30	24	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0250030.024J	•	60,30 €		
300	3,2	2,2	30	14	FZ	LNL	DS m. BS	0010.0300030.014J	•	81,10 €		
	3,2	2,2	30	24	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0300030.024J	•	66,80 €		
315	3,2	2,2	30	28	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0300030.028J	•	74,80 €		
	3,2	2,2	30	16	FZ	LNL	DS m. BS	0010.0315030.016J	•	69,60 €		
350	3,2	2,2	30	28	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0315030.028J	•	79,20 €		
	3,5	2,5	30	16	FZ	LNL	DS m. BS	0010.0350030.016J	•	76,60 €		
350	3,5	2,5	30	24	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0350030.024J	•	78,70 €		
	3,5	2,5	30	32	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0350030.032J	•	81,10 €		
400	3,5	2,5	30	18	FZ	LNL	DS m. BS	0010.0400030.018J	•	93,70 €		
	3,5	2,5	30	28	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0400030.028J	•	98,00 €		
450	3,5	2,5	30	36	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0400030.036J	•	102,00 €		
	3,8	2,8	30	20	FZ	LNL	DS m. BS	0010.0450030.020J	•	104,60 €		
450	4,0	2,8	30	32	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0450030.032J	•	112,10 €		
	4,0	2,8	30	40	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0450030.040J	•	120,40 €		
500	4,0	2,8	30	36	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0500030.036J	•	133,00 €		
	4,0	2,8	30	44	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0500030.044J	•	141,40 €		
600	4,2	2,8	30	40	WZ	LNL + 2/12/72	DS m. BS	0010.0600030.040J	•	208,50 €		
	4,2	2,8	30	54	WZ	LNL + 2/12/72	DS m. BS	0010.0600030.054J	•	223,30 €		
700	4,4	3,2	30	46	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0700030.046J	•	270,50 €		
	4,4	3,2	30	60	WZ	LNL	DS m. BS	0010.0700030.060J	•	284,80 €		

									DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special		€ / Stück € / pc. € / Штук
300	3,2	2,2	30	24	FWF	LNL	DS m. BS	0012.0300030.024J	•	70,80 €			
315	3,2	2,2	30	24	FWF	LNL	DS m. BS	0012.0315030.024J	•	73,90 €			
350	3,5	2,5	30	28	FWF	LNL	DS m. BS	0012.0350030.028J	•	85,50 €			
400	4,2	2,8	30	28	FWF	LNL	DS m. BS	0012.0400030.028J	•	93,70 €			
450	4,2	2,8	30	32	FWF	LNL	DS m. BS	0012.0450030.032J	•	112,10 €			
500	4,2	2,8	30	36	FWF	LNL	DS m. BS	0012.0500030.036J	•	133,00 €			

V-Top / V-Profil  
V-Kesim Ucu / V-Поиль

HS20

**EINSATZ:**

Im Sägewerksbereich. Längsbearbeitung von Vollholz. Bessere Leistungsperformance gegenüber WZ-Geometrien.


**USAGE:**


In the sawmill product range for longitudinal processing of solid wood. Better performance compared to tool geometry.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

В лесопильном производстве. Продольная обработка массивного дерева. Лучшая производительность по сравнению с попеременно косым зубом.

Masif ahşapta, boyuna(suyuna) kesim için özel dış geometri ile, daha iyi performans sunar.




**Mit Räumschneiden für Mehrblatt- und Formatkreissägen.**
**EINSATZ:**

Auf Mehrblatt- und Einblatt-Kreissägemaschinen. Weich- und Hartholz, nass und naturfeucht.


**With raker teeth for multiple circular saw machines.**
**USAGE:**

On multiple circular saw machines. Soft- and hardwood, wet and naturally humid.

**с подчищающими ножами для многопильных и форматно-обрезных станков.**
**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На многопильных и однопильных дисковых станках. Мягкая и твердая древесина, мокрое и естественно влажное дерево.

Çoklu Dilme Makinaları içindir. Sert ve yumuşak ağaçta, yaş ve doğal nemli ağaçta kullanılır.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**


mit Räumschneiden  
with raker teeth  
с внутренними подчищающими ножами

						DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
300	3,2	2,2	30	18+3	FZ	DS m. Loch	0028.0300030.018P	3 innen	° 143,40 €
	3,2	2,2	30	24+2+2	FZ		0028.0300030.024P	2 innen, 2 außen	• 134,70 €
350	3,6	2,5	30	20+2+2	FZ	DS m. Loch	0028.0350030.020P	2+2 innen	• 164,50 €
	3,5	2,5	30	24+2+2+2	WZ		0028.0350030.024AP	2+2 innen, 2 außen	• 188,30 €
	3,6	2,5	30	24+2+2	FZ		0028.0350030.024P	2 innen, 2 außen	• 177,80 €
	4,2	3,0	30	20+2+2	FZ		0028.0400030.020P	2 innen, 2 außen	• 174,40 €
	4,0	2,8	30	24+2+2	FZ	DS m. Loch	0028.0400030.024AP	2+2 innen	• 196,00 €
450	4,4	3,2	30	20+2+2	FZ		0028.0450030.020P	2 innen, 2 außen	• 209,20 €
	5,0	3,5	30	20+2+2	FZ		0028.0450030.020AP	2 innen, 2 außen	° 247,50 €
550	5,0	3,5	30	24+2+2+2	FZ		0028.0550030.024P	2+2 innen, 2 außen	• 355,00 €
	5,5	3,5	30	24+2+2+2	FZ		0028.0550030.024AP	2+2 innen, 2 außen	• 369,50 €
	5,0	3,5	30	32+2+2+2	FZ		0028.0550030.032P	2+2 innen, 2 außen	• 363,40 €
600	5,0	3,5	30	26+2+2+2	FZ		0028.0600030.026P	2+2 innen, 2 außen	• 366,10 €
700	6,5	4,5	30	28+2+2+2	FZ		0028.0700030.028P	2+2 innen, 2 außen	• 608,90 €

max. Ø 1.200mm - weitere Abmessungen auf Anfrage / Examples of dimensions / Примеры размеров

innen = inside / внутри    außen = outside / снаружи

① = Räumschneiden außen und innen / raker teeth outside and inside / Подчищающие ножи снаружи и внутри

② = Räumschneiden nur innen / raker teeth only inside / Подчищающие ножи только внутри

**EINSATZ:**

für Handkreissägen z.B. Makita, Mafell, Festool, Bosch und Metabo


**USAGE:**

For portable saws such as Makita, Mafell, Festool, Bosch and Metabo

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для ручных пил, таких как: Makita, Mafell, Festool, Bosch und Metabo

Makita, Mafell, Festool, Bosch ve Metabo benzeri makinalar içindir.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**


Dehnungsschlitte mit Bischofsstab  
Extension slots with crooks  
Компенсационные прорезы

							DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
100	3,97	2,8	22	6			WZ	0034.0100022.006J	BU	• 40,90 €
	3,97	2,8	22	12			WZ	0034.0100022.012J	BU	• 60,60 €
130	2,6	1,6	20	24			WZ	0034.0130020.024J	BU	• 43,00 €
140	2,6	1,6	20	24			WZ	0034.0140020.024J	BU	• 43,00 €
150	2,6	1,6	20	12			WZ	0034.0150020.012J	BU	• 38,60 €
	2,6	1,6	20	24			WZ	0034.0150020.024J	BU	• 43,00 €
	2,6	1,6	30	24			WZ	0034.0150030.024J	BU	• 43,00 €
	2,6	1,6	20	36			WZ	0034.0150020.036J	°	61,40 €
	2,8	2,0	20	42	TFZ neg.	2/6/32		0034.0150020.042J	•	67,90 €
	2,6	1,6	20	48			WZ	0034.0150020.048J	•	66,50 €
160	2,6	1,6	20	12			WZ	0034.0160020.012J	BU	• 38,60 €
	2,6	1,6	16	24			WZ	0034.0160016.024J	BU	• 44,90 €
	2,2	1,6	20	24			WZ	0034.0160020.024AJ	•	52,30 €
	2,6	1,6	20	24		2/6/32	WZ	0034.0160020.024J	BU	• 44,90 €
	2,6	1,6	30	24			WZ	0034.0160030.024J	BU	• 44,90 €
	2,6	1,6	20	30			WZ	0034.0160020.030J	•	50,10 €
	2,6	1,6	20	36			WZ	0034.0160020.036J	•	57,40 €
	2,6	1,6	20	40			WZ	0034.0160020.040J	BU	• 60,60 €
	2,8	2,0	20	42	TFZ neg.	2/6/32		0034.0160020.042J	•	70,20 €
	2,8	2,0	30	42	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0160030.042J	•	78,90 €
	2,6	1,6	16	48			WZ	0034.0160016.048J	•	65,00 €
	2,6	1,6	20	48			WZ	0034.0160020.048AJ	•	85,80 €
	2,2	1,8	20	48	WZ 10°		DS m. BS	0034.0160020.048AJ	•	85,80 €
	2,6	1,6	20	48	WZ	2/6/32		0034.0160020.048J	•	67,90 €
	2,6	1,6	30	48	WZ		DS m. BS	0034.0160030.048J	•	67,90 €
165	2,6	1,6	20	24			WZ	0034.0165020.024J	BU	• 45,20 €
	2,6	1,6	30	24			WZ	0034.0165030.024J	BU	• 45,20 €
	2,6	1,6	20	48	WZ		DS m. BS	0034.0165020.048J	•	76,90 €
170	2,6	1,6	30	24			WZ	0034.0170030.024J	BU	• 47,30 €
	2,8	2,0	30	48	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0170030.048J	•	84,90 €
	2,6	1,6	30	52	WZ			0034.0170030.052J	•	72,60 €
	3,0	2,0	30	56	WZ			0034.0170030.056	#	69,80 €
180	2,8	1,8	16	24			WZ	0034.0180016.024J	•	47,30 €
	2,8	1,8	30	30	WZ		DS m. BS	0034.0180030.030J	•	59,60 €
	2,8	1,8	20	56	WZ		DS m. BS	0034.0180020.056J	•	74,30 €
	2,8	1,8	30	56	WZ		DS m. BS	0034.0180030.056J	•	74,30 €
182	2,8	1,8	16	24			WZ	0034.0182016.024J	BU	• 47,30 €
	2,8	1,8	20	24			WZ	0034.0182020.024J	BU	• 47,30 €
	2,8	1,8	30	24			WZ	0034.0182030.024J	BU	• 47,30 €



									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
2,8	1,8	30	16	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0190030.016J	BU	•	42,50 €	
2,8	1,8	16	24	WZ		DS m. BS	0034.0190016.024J	BU	•	49,40 €	
2,8	1,8	20	24	WZ		DS m. BS	0034.0190020.024J	BU	•	49,40 €	
3,0	2,0	20	24	WZ	2/6/32		0034.0190020.024	#	47,20 €		
2,8	1,8	30	24	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0190030.024J	BU	•	49,40 €	
2,8	1,8	16	30	WZ		DS m. BS	0034.0190016.030J	BU	•	49,30 €	
2,8	1,8	20	30	WZ		DS m. BS	0034.0190020.030J	BU	•	51,70 €	
2,8	1,8	30	30	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0190030.030J	BU	•	51,70 €	
2,8	1,8	30	36	WZ		DS m. BS	0034.0190030.036J	BU	•	59,80 €	
2,8	1,8	30	40	WZ		DS m. BS	0034.0190030.040J	BU	•	66,10 €	
2,8	1,8	20	48	WZ		DS m. BS	0034.0190020.048J		•	71,20 €	
3,0	2,0	20	48	WZ	2/6/32		0034.0190020.048	#	68,90 €		
2,8	1,8	30	48	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0190030.048J		•	70,30 €	
2,8	2,0	20	54	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0190020.054J		•	78,80 €	
2,8	2,0	30	54	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0190030.054J		•	78,80 €	
2,8	1,8	30	56	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0190030.056J		•	74,30 €	
200	2,8	1,8	30	16	WZ		DS m. BS	0034.0200030.016J	BU	•	42,00 €
	2,8	1,8	15	24	WZ		0034.0200015.024J	#	51,70 €		
	2,8	1,8	30	24	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0200030.024J	BU	•	51,70 €
	2,8	1,8	30	36	WZ		DS m. BS	0034.0200030.036J	BU	•	55,40 €
	2,8	1,8	30	48	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0200030.048J		•	70,30 €
	2,8	2,0	30	54	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0200030.054J		•	83,20 €
	2,8	1,8	30	64	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0200030.064J		•	83,20 €
	2,2	1,8	30	100	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0200030.100J	für GL	°	171,30 €
	2,2	1,8	32	100	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0200032.100J	für GL	°	171,30 €
210	2,8	1,8	30	24	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0210030.024J	BU	•	51,70 €
	2,8	1,8	30	30	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0210030.030J	BU	•	57,60 €
	2,8	1,8	30	36	WZ		DS m. BS	0034.0210030.036J		•	63,50 €
	2,8	1,8	30	48	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0210030.048J		•	72,60 €
	2,8	2,0	30	54	TFZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0210030.054J		•	84,00 €
	2,8	1,8	30	64	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0210030.064J		•	83,20 €
215	2,8	2,0	30	80	TFZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0215030.080J		•	110,70 €
216	2,8	1,8	30	24	WZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0216030.024J	BU	•	55,40 €
	2,8	1,8	30	48	WZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0216030.048J		•	74,30 €
	2,8	1,8	30	60	WZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0216030.060J		•	81,00 €
	2,8	2,0	30	60	TFZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0216030.060AJ		•	91,50 €
	2,8	1,8	30	80	WZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0216030.080J		•	91,50 €
220	2,8	1,8	30	34	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0220030.034J	BU	•	59,80 €
	2,8	1,8	30	48	WZ		DS m. BS	0034.0220030.048J		•	74,30 €
	2,8	2,0	30	62	TFZ neg.		DS m. BS	0034.0220030.062J		•	91,50 €
	2,8	1,8	30	64	WZ		DS m. BS	0034.0220030.064J		•	85,30 €
225	2,8	1,8	30	24	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0225030.024J	BU	•	52,10 €
	2,8	1,8	30	48	WZ		DS m. BS	0034.0225030.048J		•	73,90 €
230	2,8	1,8	30	18	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0230030.018J	BU	•	50,70 €
	2,8	1,8	30	24	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0230030.024J		•	61,90 €
232,5	2,8	1,8	30	24	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0232030.024J	BU	•	53,80 €
	2,8	1,8	30	34	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0232030.034J	BU	•	60,30 €
	2,8	1,8	30	36	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0232030.036J		•	70,20 €
	2,8	1,8	30	48	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0232030.048J		•	74,80 €
	2,8	2,0	30	62	TFZ neg.	2/7/42	DS m. BS	0034.0232030.062J		•	91,90 €
	2,8	1,8	30	64	WZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0232030.064J		•	85,80 €
235	3,0	2,0	25	24	WZ		DS m. BS	0034.0235025.024J	BU	•	53,80 €
240	3,0	2,0	30	24	WZ		DS m. BS	0034.0240030.024J	BU	•	64,60 €
	3,0	2,0	30	36	WZ		DS m. BS	0034.0240030.036J	BU	•	64,60 €
	3,0	2,0	30	48	WZ		DS m. BS	0034.0240030.048J		•	77,00 €
250	2,8	2,2	30	80	TFZ neg.	LNL + 2/7/42	DS m. BS	0034.0250030.080J		•	114,30 €

für GL = für Glasleisten / for glazing beads / для остеекления

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
160	2,2	1,6	20	28	WZ			0034.0160020.028FJ		•	68,90 €
	2,2	1,6	20	48	WZ			0034.0160020.048FJ		•	82,00 €
	2,2	1,6	20	52	TFZ neg.			0034.0160020.052FJ		•	118,90 €
190	2,6	2,0	20	16	WZ		DS m. BS	0034.01900FF.016FJ	Fast Fix	•	76,10 €
	2,8	1,8	30	16	WZ		DS m. BS	0034.0190030.016FJ	Fast Fix	•	61,20 €
	2,6	2,0	20	32	WZ		DS m. BS	0034.01900FF.032FJ	Fast Fix	•	83,20 €
	2,8	1,8	30	32	WZ		DS m. BS	0034.0190030.032FJ	Fast Fix		




							DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
120	1,8	1,2	20	24	WZ			0034.0120020.024MJ	BU	• 61,80 €
	1,8	1,2	20	40	TFZ			0034.0120020.040MJ	•	90,40 €
160	1,8	1,2	20	16	WZ			0034.0160020.016MJ	•	58,80 €
	1,8	1,2	20	24	WZ	DS m. BS	0034.0160020.024MJ	•	61,80 €	
	1,8	1,2	20	32	WZ	DS m. BS	0034.0160020.032MJ	•	48,40 €	
	1,8	1,2	20	48	TFZ	DS m. BS	0034.0160020.048MJ	•	83,80 €	
	1,8	1,2	20	56	TFZ	DS m. BS	0034.0160020.056MJ	•	117,00 €	
180	2,0	1,2	30	30	WZ	DS m. BS	0034.0180030.030MJ	•	78,80 €	
190	2,5	1,8	30	24	WZ	DS m. BS	0034.0190030.024MJ	•	64,60 €	
	2,0	1,2	30	36	WZ	DS m. BS	0034.0190030.036MJ	•	88,80 €	
225	2,5	1,8	30	32	WZ	DS m. BS	0034.0225030.032MJ	•	88,10 €	
	2,5	1,8	30	48	WZ	DS m. BS	0034.0225030.048MJ	•	95,90 €	
	2,5	1,8	30	68	TFZ neg.	DS m. BS	0034.0225030.068MJ	•	107,30 €	
230	2,5	1,8	30	12	WZ	DS m. BS	0034.0230030.012MJ	•	72,20 €	
	2,5	1,8	30	24	WZ	DS m. BS	0034.0230030.024MJ	•	79,20 €	
	2,5	1,8	30	56	WZ	DS m. BS	0034.0230030.056MJ	•	109,90 €	
237	2,5	1,8	30	12	WZ	DS m. BS	0034.0237030.012MJ	•	77,90 €	
	2,5	1,8	30	24	WZ	DS m. BS	0034.0237030.024MJ	•	86,20 €	
	2,5	1,8	30	56	WZ	DS m. BS	0034.0237030.056MJ	•	119,60 €	
250	2,8	1,8	30	24	WZ	DS m. BS	0034.0250030.024MJ	•	91,50 €	
	2,8	1,8	30	40	WZ	DS m. BS	0034.0250030.040MJ	•	115,60 €	
	2,8	1,8	30	60	WZ	DS m. BS	0034.0250030.060MJ	•	135,30 €	
	2,8	1,8	30	68	TFZ neg.	DS m. BS	0034.0250030.068MJ	•	160,20 €	
315	3,2	2,2	30	16	WZ	DS m. BS	0034.0315030.016MJ	•	139,60 €	
	3,2	2,2	30	28	WZ	DS m. BS	0034.0315030.028MJ	•	149,40 €	
330	3,2	2,2	30	24	WZ	DS m. BS	0034.0330030.024MJ	•	149,40 €	
	3,2	2,2	30	40	WZ	DS m. BS	0034.0330030.040MJ	•	162,10 €	
	2,6	2,2	30	54	WZF	DS m. BS	0034.0330030.054MJ	•	208,50 €	
370	4,2	2,5	30	26	WZ	DS m. BS	0034.0370030.026MJ	•	167,80 €	
410	4,2	2,5	30	28	WZ	DS m. BS	0034.0410030.028MJ	•	183,20 €	
450	4,2	2,5	30	20	WZ	LNL	DS m. BS	0034.0450030.020MJ	LNL	• 211,10 €

PKD Kreissägeblatt  
Zum Sägen von abrasiven Werkstoffen, ähnlich Type HS34.

PCD Portable Circular Saw Blades  
For cutting highly abrasive materials, similar to type HS34

Алмаз-полотна с переменно-косой формой заточки зуба  
Для резки абразивных материалов, похож на тип HS34.

Yüksek aşındırıcı ve sertlikteki malzemelerin kesimi içindir.



#### AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ



Dehnungsschlüsse mit Bischofssstab  
Extension slots with crooks  
Компенсационные прорезы

							DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	BH	€ / Stück € / pc. € / Штук
160	2,2	1,6	20	8	FZ	2/6/32	DS m. BS	0034.0160020.008D	LK ungefüllt	4 °	250,30 €
180	2,2	1,6	30	8	FZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0180030.008D	LK ungefüllt	4 °	250,30 €
190	2,2	1,6	30	8	FZ	2/7/42	DS m. BS	0034.0190030.008D	LK ungefüllt	4 °	255,70 €
210	2,2	1,6	30	12	FZ	LNL	DS m. BS	0034.0210030.012D	LK ungefüllt	4 °	324,30 €
216	2,2	1,6	30	12	FZ neg.	LNL	DS m. BS	0034.0216030.012D	LK ungefüllt	4 °	324,30 €
230	2,2	1,6	30	15	FZ	LNL	DS m. BS	0034.0230030.015D	LK ungefüllt	4 °	379,30 €
250	2,2	1,6	30	16	FZ	LNL	DS m. BS	0034.0250030.016D	LK ungefüllt	4 °	400,20 €

Bei Anfragen Bestückungshöhe mit angeben. / Please state tipping height when enquiring / При запросе укажите высоту пластины  
LK ungefüllt = inkl. ungefüllter Laserkontur / incl. unfilled laser contour / включая незаполненный контур лазера  
BH mm: Bestückungshöhe in mm / Tipping height in mm / высоту пластины в мм

**EINSATZ:**

Für Tisch- und Formatkreissägen sowie Abbundanlagen.

**USAGE:**

Circular bench saws, sliding table saws and trimming machines.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**


На столярных, форматно-обрезных станках и раскроочные центрах с ЧПУ.



Yatar Daire Makinaları, Taşınabilir Testere Makinaları için

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Wechselzahn, Spanwinkel positiv  
Alternate top bevel, hook angle positive  
Попеременно косой зуб, позитивный угол атаки




Dehnungsschlitz mit Bischofsstab  
Extension slots with crooks  
Компенсационные прорезы



Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клёпками

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,2	30	24	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0250030.024J	SP 20°	•	68,40 €
	2,3	1,6	30	40	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0250030.040F	SLIM	•	119,40 €
	3,2	2,2	30	40	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0250030.040J		•	70,80 €
	3,2	2,2	30	48	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0250030.048J		•	74,80 €
	3,2	2,2	30	60	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0250030.060J		•	81,50 €
	2,2	1,6	30	80	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0250030.080F	SLIM	•	138,00 €
	3,2	2,2	30	80	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0250030.080J		•	96,30 €
270	3,2	2,2	30	24	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0270030.024J		•	79,60 €
280	3,2	2,2	30	28	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0280030.028	#	105,30 €	
	3,2	2,2	30	48	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0280030.048J		•	92,40 €
300	3,2	2,2	30	24	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0300030.024J	SP 20°	◦	75,40 €
	2,4	1,6	30	48	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0300030.048F	SLIM	•	131,00 €
	3,2	2,2	30	48	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0300030.048J		•	85,80 €
	3,2	2,2	30	60	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0300030.060J		•	96,30 €
	3,2	2,2	30	72	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0300030.072F		•	137,20 €
	3,2	2,2	30	72	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0300030.072J		•	102,60 €
	2,4	1,6	30	96	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0300030.096AJ	SLIM	•	199,70 €
	3,2	2,2	30	96	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0300030.096F		•	142,90 €
	3,2	2,2	30	96	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0300030.096J		•	121,70 €
	2,4	1,6	30	120	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0300030.120AF	SLIM	•	182,10 €
	3,2	2,2	30	120	WZ	DS m. CU		0035.0300030.120J		◦	165,40 €
315	3,2	2,2	30	48	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0315030.048J		•	98,00 €
	3,2	2,2	30	72	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0315030.072J		•	129,70 €
350	3,5	2,5	30	42	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0350030.042J		•	98,00 €
	3,5	2,5	30	54	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0350030.054F		•	154,50 €
	3,5	2,5	30	54	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0350030.054J		•	110,70 €
	3,5	2,5	30	72	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0350030.072F		•	176,30 €
	3,5	2,5	30	72	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0350030.072J		•	134,60 €
	3,5	2,5	30	84	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0350030.084F		•	181,90 €
	3,5	2,5	30	84	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0350030.084J		•	129,60 €
	2,6	1,8	30	108	WZ	2/10/60	DS m. CU	0035.0350030.108A	SLIM	•	222,10 €
	3,5	2,5	30	108	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0350030.108F		•	188,00 €
	3,5	2,5	30	108	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0350030.108J		•	146,60 €
400	3,5	2,5	30	28	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.028J	SP 20°	◦	99,30 €
	3,5	2,5	30	32	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.032J		•	110,60 €
	3,6	2,5	30	36	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.036J	SP 20°	◦	112,80 €
	3,5	2,5	30	48	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.048J		•	125,90 €

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
400	3,5	2,5	30	60	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0400030.060F		•	200,20 €
	3,5	2,5	30	60	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.060J		•	129,60 €
	3,5	2,5	30	84	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.084J		•	144,70 €
	3,5	2,5	30	96	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0400030.096F		•	217,80 €
	3,5	2,5	30	96	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.096J		•	152,80 €
	3,5	2,5	30	120	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0400030.120F		•	212,50 €
	3,5	2,5	30	120	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0400030.120J		◦	185,40 €
450	4,0	2,8	30	40	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0450030.040J	SP 20°	•	131,80 €
	3,8	2,8	30	66	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0450030.066F		•	239,40 €
	4,0	2,8	30	66	WZ	DS m. BS		0035.0450030.066J		◦	185,40 €
	3,8	2,8	30	120	WZ	LNL	DS m. CU	0035.0450030.120F		•	283,60 €
500	4,2	2,8	30	44	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0500030.044J	SP 20°	•	154,00 €
	4,5	3,6	30	60	WZ	6/8,5/80		0035.0500030.060J	*2 / SP 5°	•	321,40 €
	4,0	2,8	30	72	WZ	LNL	DS m. BS	0035.0500030.072J		•	260,00 €
	3,8	2,8	30	144	WZ	DS m. CU		0035.0500030.144		•	357,20 €
550	5,2	4,0	30	84	WZ	2/10/60	DS m. BS	0035.0550030.084	Martin T75	•	492,90 €
600	4,8	3,4	30	48	WZ	NL1	DS m. BS	0035.0600030.048		•	426,80 €
650	5,8	4,0	30	36	WZ	NL1	DS m. BS	0035.0650030.036		•	463,80 €
	5,8	4,0	30	48	WZ	NL1	DS m. BS	0035.0650030.048		•	500



#### EINSATZ:

Auf Tisch-, Format-, Plattensägen, Handkreissägen sowie Kappkreissägen. Hart- und Weichholz. Holz-Längsbearbeitung bis ca. 25 mm. Sehr glatte und ausrißfreie Schnitte bei Holz-Querbearbeitung. Splitterfreies Schneiden von beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten ohne Vorrizen, ebenso geeignet für MDF, Roh- und Schichtplatten. Hart-Kunststoff bis ca. 30 mm

#### USAGE:

On circular bench saw machines, final trimming saw machines, board saw machines, hand saw machines and chop saw machines. Hard- and softwood. Wood longitudinal working up to approx. 25 mm. Wood cross working, very smooth and tear-free cuttings. Tear-free cutting of two-sided melaminefaced chipboards without scoring, also suitable for MDF, and raw- and coat boards. Hard plastic up to approx. 30 mm.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для продольной обработки древесины, толщиной до 25 мм. Для поперечной обработки древесины, очень ровный, без сколов разрез. Свободный от сколов разрез ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием без использования пилы-подрезателя. Также предназначены для разреза МДФ, нешлифованных плит и плит из слоистого пластика, твердой пластмассы, толщиной до 30 мм.



Panel ebatlama dahil, her türlü makinada kullanılabilir. Sert ve yumuşak ağaçta, 25mm e kadar enine-boyuna kesim yapabilir. Enine yani sokrasına kesimde, çok temiz ve çapaksız kesim verir. Çift taraflı suntalam, çift taraflı MDF Lam, ham ve kaplamalı panellerde çizici olmadan çalışabilir. Sert plastikte de, 30mm e kadar kullanılabilir.

#### AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ



Wechselzahn, Spanwinkel positiv  
Alternate top bevel, hook angle positive  
Попеременно косой зуб, позитивный угол атаки



Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширяльным пазам с медными клёпками



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава

#### EINSATZ:

Auf Tisch-, Format-, Plattensägen, Handkreissägen sowie Kappkreissägen. Hart- und Weichholz. Holz-Längsbearbeitung bis ca. 25 mm. Sehr glatte und ausrißfreie Schnitte bei Holz-Querbearbeitung. Splitterfreies Schneiden von beidseitig melaminbeschichteten Spanplatten ohne Vorrizen, ebenso geeignet für MDF, Roh- und Schichtplatten. Hart-Kunststoff bis ca. 30 mm

#### USAGE:

On circular bench saw machines, final trimming saw machines, board saw machines, hand saw machines and chop saw machines. Hard- and softwood. Wood longitudinal working up to approx. 25 mm. Wood cross working, very smooth and tear-free cuttings. Tear-free cutting of two-sided melaminefaced chipboards without scoring, also suitable for MDF, and raw- and coat boards. Hard plastic up to approx. 30 mm.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для продольной обработки древесины, толщиной до 25 мм. Для поперечной обработки древесины, очень ровный, без сколов разрез. Свободный от сколов разрез ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием без использования пилы-подрезателя. Также предназначены для разреза МДФ, нешлифованных плит и плит из слоистого пластика, твердой пластмассы, толщиной до 30 мм.



Panel ebatlama dahil, her türlü makinada kullanılabilir. Sert ve yumuşak ağaçta, 25mm e kadar enine-boyuna kesim yapabilir. Enine yani sokrasına kesimde, çok temiz ve çapaksız kesim verir. Çift taraflı suntalam, çift taraflı MDF Lam, ham ve kaplamalı panellerde çizici olmadan çalışabilir. Sert plastikte de, 30mm e kadar kullanılabilir. M+ modeli, HS36' ya göre daha uzun ömürlüdür.

#### AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ



Wechselzahn, Spanwinkel negativ  
Alternate top bevel, hook angle negative  
Попеременно косой зуб, отрицательный угол атаки



Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширяльным пазам с медными клёпками



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Höhere Standzeiten durch verbesserte Materialien  
Longer endurance due to upgraded materials  
Значительно больший срок службы благодаря использованию усовершенствованных материалов

							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
303	3,2	2,2	30	96	WZ pos.	LNL	DS m. CU	0036.0303030.096F	M • 166,40 €
350	3,5	2,5	30	108	WZ pos.	LNL	DS m. CU	0036.0350030.108	M ° 227,60 €

Hartmetall-Qualität M / Carbide quality M / Качество твёрдого сплава M

							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,2	30	80	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0250030.081F	M • 148,60 €
303	3,2	2,2	30	96	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0303030.097F	M • 160,00 €
303	3,2	2,2	30	96	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0303030.097V3	M+ • 188,50 €
350	3,5	2,5	30	108	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0350030.109F	M • 215,50 €

unverbindliche Preisempfehlung / Non-binding recommended price / Необязывающая рекомендованная цена

• ab Lager / kurzfristig lieferbar / on stock / available at short-term / На складе / доставка в короткие сроки

◦ kurzfristig lieferbar / available at short-term / доставка в короткие сроки

# Auslaufartikel (solange Vorrat reicht) / discontinued (while stocks last)

Артикул снятый с производства (предложение действительно до тех пор, пока товар имеется на складе)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Errors and changes excepted / Ошибки и изменения не исключены

unverbindliche Preisempfehlung / Non-binding recommended price / Необязывающая рекомендованная цена



• ab Lager / kurzfristig lieferbar / on stock / available at short-term / На складе / доставка в короткие сроки

◦ kurzfristig lieferbar / available at short-term / доставка в короткие сроки


# Auslaufartikel (solange Vorrat reicht) / discontinued (while stocks last)

Артикул снятый с производства (предложение действительно до тех пор, пока товар имеется на складе)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Errors and changes excepted / Ошибки и изменения не исключены



							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,2	30	80	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0250030.081F	M • 148,60 €
303	3,2	2,2	30	96	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0303030.097F	M • 160,00 €
303	3,2	2,2	30	96	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0303030.097V3	M+ • 188,50 €
350	3,5	2,5	30	108	WZ neg.	LNL	DS m. CU	0037.0350030.109F	M • 215,50 €

**EINSATZ:**

Kapp- und Gehrungssägen, Pendelkreissägen und Radialsägen. Durch die negative Zahnform ist das Sägeblatt besser von Hand zu führen und wird nicht in das Schnittgut gezogen.

**USAGE:**

Chop- and miter saws, pendulum and radial saw machines. Due to the negative tooth shape, that saw blade can be guided easier by hand and is not pulled into the material to be cut.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На торцово-усореных, маятниковых и радиально-отрезных станках. Благодаря форме зуба с отрицательным углом атаки, дисковую пилу легче перемещать в руке, и во время резки не происходит втягивания пилы в материал.

Salıncak testere makinaları, mafsallı ve sabit baş kesme makinaları, radikal testere makinaları içindir. Negatif diş açısı nedeniyle, malzemeye deðmeden, kesim yeri ve açısı kolayca ayarlanabilir.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Wechselzahn, Spanwinkel negativ  
Alternate top bevel, hook angle negative  
Попеременно косой зуб, отрицательный угол атаки



Trapez-Flachzahn neg. für NE-Bearbeitung  
Trapezoidal flat top, hook angle negative for working on non-ferrous metals  
Трапециевидный прямой зуб с отрицательным углом атаки для обработки цветных металлов



Dehnungsschlüsse mit Bischofsstab  
Extension slots with crooks  
Компенсационные прорезы

**EINSATZ:**

Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissägen sowie Einsatz in CNC-Bearbeitungszentren (NL beachten)

**USAGE:**

Chop- and Mitre Saws, Table Saws and CNC machining centers (pls. pay attention to pinholes)

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Торцово-усорочные, маятниковые и столярные станки, также обрабатывающие центры с ЧПУ (принимать во внимание дополнительные отверстия)

5 diş kombinasyonlu özel testereleldir.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

5er-Gruppenzahn  
(Flachzahn und Wechselzahn mit wechselseitigen Achswinkeln)  
5-CUT Combination Tooth  
(flat tooth followed by two ATB teeth with alternating axial angle)  
5-ти сторонняя групповая заточка  
(прямой и попеременно косой зуб с переменным углом)



Deutliche Geräuschreduzierung (80dB) durch spezielle Zahnraum-Geometrie  
considerable noise reduce by special tooth space geometry  
Снижение шума благодаря специальной Геометрии-зуба.




Geräuscharm durch Dehnungsschlüsse mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клепками



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава  
8°  
Wechselseitige Achswinkel - voreilend  
Alternating axial angle - leading  
Переменный осевой угол передней стенки зуба

							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	DS	Special		€ / Stück € / pc. € / ШТУК
250	3,2	2,2	30	24	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0250030.024J	•	68,40 €	
	3,2	2,2	30	48	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0250030.048J	•	97,50 €	
	3,2	2,2	30	60	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0250030.060AJ	•	97,90 €	
	2,8	2,2	30	80	TFZ neg.	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0038.0250030.080J	•	117,80 €	
	3,2	2,2	30	80	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0250030.080AJ	•	106,50 €	
	2,2	1,8	20	120	WZ neg.		DS m. BS	0038.0250030.120J	WZ 10°	189,00 €	
260	2,5	1,8	30	48	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0260030.048J	•	102,30 €	
	2,5	1,8	30	60	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0260030.060J	•	102,90 €	
	2,4	1,8	30	68	TFZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0260030.068J	•	124,90 €	
	2,5	1,8	30	80	WZ neg.		DS m. BS	0038.0260030.080J	•	121,50 €	
305	2,6	1,8	30	32	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0305030.032J	•	101,50 €	
	2,6	1,8	30	60	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0305030.060J	•	117,30 €	
	2,6	1,8	30	80	TFZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0305030.080J	LK ungefüllt	149,40 €	
350	3,5	2,5	30	64	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0350030.064J	•	141,00 €	
400	3,5	2,5	30	48	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0400030.048AJ	◦	136,20 €	
	4,4	2,8	30	48	WZ neg.		DS m. BS	0038.0400030.048J	•	201,90 €	
420	4,2	2,8	40	54	WZ neg.		DS m. BS	0038.0420040.054J	•	168,80 €	
450	4,4	2,8	30	54	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0450030.054J	•	237,00 €	
	4,4	2,8	30	60	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0450030.060J	◦	229,10 €	
500	4,4	2,8	30	60	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0500030.060J	•	275,50 €	
520	4,4	2,8	30	60	WZ neg.	LNL	DS m. BS	0038.0520030.060J	•	333,20 €	
	4,4	3,8	50	120	TFZ neg.		DS m. BS	0038.0520050.120J	•	485,80 €	
550	4,8	3,2	30	72	WZ neg.		DS m. BS	0038.0550030.072J	•	454,30 €	

LK ungefüllt = inkl. ungefüllter Laserkontur / incl. unfilled laser contour / включая незаполненный контур лазера



**EINSATZ:**

Auf Holzdrehbänken mit Sägeaggregat. Zum Bearbeiten von Baluster in Hart- und Weichholz. Auch für tiefe Profile bestens geeignet. Für ausriss- bzw. splitterfreie Drehteile bei vibrationsfreiem Arbeiten. Diese Drechselkopiersäge eignet sich zum Drechselfräsen sowie zum Vierkantfräsen.

**USAGE:**

On wood turning lathes with saw unit. For working baluster in hard and softwood. Perfectly adapted for deep profiles. For tear and splinter-free turned parts and vibration-free working. This wood-turn copy saw is adapted for woodturning-milling as well as for milling squares or chamfering.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На деревообрабатывающих - копировальных станках. Идеально подходит для производства балясины из твёрдой и мягкой древесины, а также глубоких профилей. Обработка без заусенцев и сколов и при работе без вибрации. Эта Фреза может использоваться как для фрезеровки так для окантовки и пазования.



Testere ünitesi, torna ve kopyalama makinaları içindir. Sert ve yumuşak ağaçta kullanılabilir. Vibrasyonsuz ve çapaksız çalışır. Bu testere, aynı zamanda ebatlama, gönyeleme veya pah verilmesi için kullanılabilir.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Spezial-Zahnform - 2-teilig miteinander verschraubt  
Special tooth shape - twopart screwed together  
Специальная форма зуба-из двух частей с резьбовым соединением



							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
350			60	64	Radius spez.	6/11/170	0044.350060.064	2-tlg. verschraubt	3.979,30 €
			60	90	Radius spez.	6/11/170	0044.350060.090	2-tlg. verschraubt	4.513,00 €

Radius spezial / Radius special / специальный

**für Holz-Querschnitt und furnierte Tischlerplatten****EINSATZ:**

Auf Tisch- und Formatkreissägemaschinen Ausrißfreie Schnittkanten bei Querholzbearbeitung. Lieferbar auch als Formatsägeblätter zum Einsatz auf Doppelabkürzkreissägen, Doppelendprofilern usw. Garantiert splitterfreie, putzfertige Hobelschnitte bei Tischlerplatten mit feinen Deckfurnieren, speziell Querschnitt, gleich welcher Art.

**AUSFÜHRUNG:**

Achswinkel voreilend

**for wood cross cut and veneered block boards****USAGE:**

On circular bench saw machines and final trimming saw machines. Chip-free edges of cut when cross working. Also available as one-sided bevelled saw blades for the insertion on double crosscut saw machines, double end profiling saw machines, and so on. Chip-free, finished planer cuts are guaranteed for block boards with fine veneer covers, especially cross cut, no matter which kind of!

**TYPE**

Axial angle - leading


**Для поперечной обработки древесины и фанеры****ПРИМЕНЕНИЕ:**


На столярных и форматно-обрезных станках. Пропил без сколов при поперечной резке древесины. Предназначены для форматного раскряя на двухсторонних торцовочных станках, двухсторонних форматно-профильных станках и т. д. Гарантирует пропил без сколов, гладкий рез готовый дальнейшему применению на столешницах с тонким покрытием, при поперечном резе любого вида.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

Опережающий осевой угол

Ahşapta, enine(sokrasına) kesim ve kaplamalı panel kesiminde kullanılır. Yatar daire makinaları ile baş kesme makinalarında kullanılır. Ayrıca, çift taraflı gönyeleme ve profil makinalarında(döpel) da kullanılabilir. İnce ve ince kaplamalı levhalarda, özellikle enine yani sokrasına kesimde, temiz ve net kesim, çapaksız kesim sağlar.



**EINSATZ:**

Tisch-, Format- und Ablängsägen.


**ANWENDUNG:**

Diese Zahnform erzeugt nur geringe Wärme, dadurch keine Schmierwirkung und keine Wollspäne. Es entstehen beim Schneiden nur normale Späne, ähnlich wie bei der Holzbearbeitung. Deshalb keine Verstopfung in der Absauganlage.

Zum Schneiden von Plastikmaterial wie Rohre und Profile. Besonders geeignet für die Beleuchtungskörper-Industrie, sowie zum Schneiden von Profilstäben der Rolladenherstellung. Nur im Gegenlauf verwenden. Im Gleichlauf HS 50 verwenden.

**AUSFÜHRUNG:**

Spezielle Zahnform für Plastik-Profile - Achswinkel nacheilend

**USAGE:**

Circular bench saw machines final trimming saw machines and saw machines for cutting to length.

**APPLICATION:**

That tooth shape only produces little heat. Because of that, no oiling effects and no wool chips. There are only ordinary chips, similar to wood working. Therefore, no blockage of the extraction system. For cutting plastic materials like pipes and profiles. Especially suitable for the lighting industries as well as for cutting profiles for manufacturing shutters. Only useable for up-cutting. Please use our model HS 50 for down-cutting.

**EXECUTION:**

Special tooth shape for plastic profiles - axis angle not leading

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На столярных, форматных- и поперечных раскроевых центрах.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

Образование минимального нагрева благодаря форме зубьев, что помогает избежать плавление и волокнистой стружки. При резке образуется нормальная стружка, аналогично как при резке древесины. Избежание засоров вытяжного устройства. Для резки пластиковых материалов т.к. трубы и профили. Особенно подходит для осветительной промышленности – резка профилей и рольставней. Использовать только в противоположном направлении. Для синхронного режима используйте HS 50.

**ИСПОЛНЕНИЕ:**

Специальная форма зуба для пластиковых профилей - угол оси отстающий



„Yatar daire makinaları, baş kesme makinalarında kullanılabilir. Bu diş şekli, kesim sırasında az ısı üretir. Bu nedenle yağılama etkisi olmaz ve çapaklar oluşmaz. Ahşap kesime benzeyen, standart talaş oluşur. Bu nedenle de, talaş-toz emme sisteminde tikanma yapmaz. Borular ve profiller gibi plastik malzemeleri kesmek içindir. Özellikle aydınlatma endüstrisi ve kepenk-pancur imalatında kullanılan profillerin kesilmesi için uygundur. Sadece üstten kesim için kullanılabilir. Lütfen alttan kesim için HS 50 modelimizi kullanın. Plastik profiller için özel diş şecline sahiptir.“

**Trapez-Flachzahn Sägeblätter für kunststoffbeschichtete Platten**  
**EINSATZ:**

Für Tischkreissägen und Plattsägen. Diese Sägeblätter werden vorzugsweise mit guten Erfolgen zum Auf trennen von kunststoffbeschichteten Platten eingesetzt. Geeignet zum Schneiden von Plastik-Profilen. Trapez-Flachzahn Sägeblätter werden in Kombination mit einem geeigneten Vorriss-Sägeblatt zum Schneiden von beidseitig kunststoffbeschichteten Platten verwendet, wenn größere Anforderungen an die Schnittgüte gestellt werden.


**Trapezoidal flat top saw blades for plastic-coated boards.****USAGE:**

On circular bench saws and panel saws. These saw blades are preferably used for cutting plastic-coated boards with good success. Especially suitable for cutting plastic profiles. If great demands are made on the cutting quality, trapezoidal flat top saw blades are used for cutting two-sided plasticcoated boards, in combination with a compatible scoring saw blade.

**Трапециевидный прямой зуб. Дисковые пилы для плит с пластиковым покрытием.****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Применение на настольных, раскроевых и форматных станках. Благодаря тонкой толщине пропила и попеременно косой заточке с фазой (зуб-плекси), для чистого и без сколов пропила плит из пластика и акрилового стекла.

Taşınabilir makinalar ve panel ebatlama makinalarında kullanılır. Plastik kaplı levhalaların, başarıyla kesilmesini sağlar. Özellikle, plastik profillerin kesimi için uygundur. Uygun bir çizerici testere ile, çift taraflı plastik kaplı levhalarda da kaliteli kesim sağlar.



Geräuscharm durch DS mit CU-Nieten  
Noise-reduced by ES with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клепками



Höhere Standzeiten  
Longer endurance  
Значительно больший срок службы благодаря использованию усовершенствованных материалов




Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Geräuscharm  
Noise-reduced  
Бесшумная работа



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Trapez-Flachzahn (TFZ)  
Trapezoidal flat top. (TCG)  
Трапециевидный прямой зуб

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№		Special		€ / Stück € / pc. € / Штук
								DS	DS m. BS	0050.0160020.048J	SP 4° RFW 15°	°	112,80 €
160	2,2	1,8	20	48	TFZ			DS	DS m. BS	0050.0200030.064J		°	105,70 €
200	3,2	2,2	30	64	TFZ			DS	DS m. BS	0050.0220030.064J		•	97,60 €
220	3,2	2,2	30	64	TFZ	2/7/42		DS	DS m. BS	0050.0250030.060J		•	94,10 €
250	3,2	2,2	30	60	TFZ	LNL		DS	DS m. CU	0050.0250030.080F		•	166,20 €
	3,2	2,2	30	80	TFZ	LNL		DS	DS m. BS	0050.0250030.080J		•	109,10 €
	3,2	2,2	30	80	TFZ	LNL		DS	DS m. BS	0050.0300030.072J		•	117,30 €
	2,2	1,6	30	96	TFZ	LNL		DS	DS m. BS	0050.0300030.096SJ	SLIM	•	159,60 €
	3,2	2,2	30	96	TFZ	LNL		DS	DS m. CU	0050.0300030.096F		•	158,70 €
	3,2	2,2	30	96	TFZ	LNL		DS	DS m. BS	0050.0300030.096J		•	138,40 €
300	3,2	2,2	30	72	TFZ	LNL		DS	DS m. CU	0050.0303030.100V3	M+	•	218,80 €
	2,2	1,6	30	96	TFZ	LNL		DS	DS m. CU	0050.0350030.108S	SLIM	•	230,20 €
	3,2	2,2	30	108	TFZ	LNL		DS	DS m. CU	0050.0350030.108F		•	202,70 €
	3,5	2,5	30	108	TFZ	LNL		DS	DS m. BS	0050.0350030.108J		•	166,00 €

**PCD Circular Saw Blades TCG / PKD Kreissägeblatt TFZ**  
DS50  
Panel Ebatlama Testere DIA / Дисковые пилы с поликристаллическим алмазом трапециевидно-прямая форма заточки**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Extension slots with copper rivets  
Компенсационные прорезы с медными клепками

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№		Special	B S	€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,2	30	80	TFZ m. Fase	LNL	DS	m. CU	0050.0250030.080D		5	°	1.965,00 €
303	3,2	2,2	30	60	TFZ m. Fase	LNL	DS	m. CU	0050.0303030.060D		5	•	1.526,70 €
303	3,2	2,2	30	96	TFZ m. Fase	LNL	DS	m. CU	0050.0303030.096D		5	•	2.346,10 €

Bei Anfragen Bestückungshöhe mit angeben. / Please state tipping height when enquiring / При запросе укажите высоту пластины  
BH mm: Bestückungshöhe in mm / Tipping height in mm / высоту пластины в мм



#### EINSATZ:


für CNC-Verputzmaschinen z.B. Elumatic, Urban, Wegoma, Stürtz usw.  
Zum Bearbeiten der Außenkontur von Kunststofffenstern.

#### USAGE:

CNC-corner cleaning machines Elumatic, Urban, Wegoma, Stürtz etc. For machining outer profile contours of PVC Windows.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для зачистных станков с ЧПУ (CNC), например: Elumatic, Urban, Wegoma, Stürtz и др.  
Для обработки внешнего контура у пластиковых окон  
Elumatic, Urban, Wegoma, Stürtz ve bunun gibi CNC makinalar içindir. PVC pencerelerin  
diş profillerinin işlenmesinde kullanılır.



#### AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ



Beidseitiger Radius in real geschliffen  
Radiused on both sides, real ground  
Двухсторонняя радиусная заточка



Beidseitiger Radius in facette geschliffen  
Radiused on both sides, facet grinding  
Двухсторонняя многогранная радиусная заточка

							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№		Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
230	3,0	2,8	30	60	BRF	6/5,3/50	DS m. BS	0052.0230030.060		auf Anfrage
	4,3	3,5	20	60+4	BRF	6/5,3/50	DS m. CU	0052.0230020.060		auf Anfrage
250	5,0	4,0	32	32	BRF		DS m. CU	0052.0250032.032		auf Anfrage
	4,5	3,5	20	68+4RF	BRF	6/5,3/50	DS m. CU	0052.0250020.068	Silent-Ausführung •	684,30 €
270	3,0	2,8	30	72	BRF	6/5,3/50	DS m. CU	0052.0270030.072		auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage / further versions on request / Другие варианты по запросу

#### EINSATZ:

Auf Tisch- und Formatkreissägen sowie auf Plattenauftilsägen einzusetzen. Durch die dünne Schnittbreite und der WZ-Plexi Zahnform für klare und ausrisssfreie Schnitte bei KST & Plexiglas Platten geeignet.


#### USAGE:

To be used on circular bench saws and sliding table saws as well as on panel sizing saws. For clear and tear-free cuts by thin kerf and ATB-Plexi tooth shape in plastic and plexiglass.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Применение на настольных, раскроочных, форматных станках .Благодаря тонкой толщине пропила и попеременно косой с фазой заточки( зуба-плекси) , для чистого и без сколов пропила пластмасы и стеклопластика.

Taşınabilir makinalar, yatar daire makinaları ve panel ebatlama makinalarında kullanılabilir. İnce dişleri ve ATB-Plexi açılı dişleri ile, plastik ve pleksiglas malzemede, kırıksız, çapaksız kesim için kullanılır.



#### AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ



Wechselzahn mit Plexifase (WZ Plexi)  
Alternate top bevel with plexi-bevel (ATB Plexi)  
Попеременно косой зуб с фазой для стеклопластика




Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клепками



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава

							Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№		Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
250	2,2	1,6	30	80	WZ Plexi	LNL	DS m. CU	0053.0250030.080F	•	158,70 €
	2,9	2,2	30	80	WZ Plastik	2/10/60	DS m. Loch	0060.0250030.080	#	147,90 €
300	2,4	1,6	30	96	WZ Plexi	LNL	DS m. BS	0053.0300030.096AJ	•	229,80 €
	3,2	2,2	30	96	WZ Plexi	LNL	DS m. CU	0053.0300030.096F	•	164,10 €
350	3,5	2,5	30	108	WZ Plexi	LNL	DS m. CU	0053.0350030.108F	•	216,00 €

Weitere Ausführungen auf Anfrage / further versions on request / Другие варианты по запросу




**EINSATZ:**

Auf Tisch- und Formatkreissägen und horizontalen Plattenauflieftanlagen wie Giben, Homag, Holzma, SCM, Selco, Panhans, Schelling, Mayer. Zum Schneiden von verschiedenen Kunststoffen und Acrylglass.

**USAGE:**



On table saws and horizontal panel sizing saws like Giben, Homag, Holzma, SCM, Selco, Panhans, Schelling, Mayer. For cutting of different plastics and acrylic glass.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На горизонтальных форматно-раскроочных станках, таких, как: Giben, Homag, Holzma, SCM, Selco, Panhans, Schelling, Mayer, а также на форматно-обрезных станках. Для качественной резки пластмассовых материалов и акрилового стекла.



Homag, Holzma, SCM, Selco, Schelling gibi panel ebatlama makinaları ve yatar daire makinalarında, değişik tiplerde plastik, pvc ve akrilik levha kesiminde kullanılır.


**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**



Trapez/Trapezzahn (TTZ)  
Trapezoidal/Trapezoidal tooth (TTZ)  
Трапециевидный/трапециевидный зуб



Wechselzahn mit Plexifase (WZ Plexi)  
Alternate top bevel with plexi-bevel (ATB Plexi)  
Попеременно косой зуб с фазкой для стеклопластика



Höhere Standzeiten durch verbesserte Materialien  
Longer endurance due to upgraded materials  
Значительно больший срок службы благодаря использованию усовершенствованных материалов



Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клепками



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Bombierter Flankenstil  
Bossed edge style  
Шарообразная боковая заточка

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
									DS		
300	3,2	2,2	30	60	TTZ für KST	LNL	DS m. CU	0054.0300030.060	SP 10° •	260,40 €	
	3,2	2,2	30	96	WZ Plexi	LNL	DS m. CU	0054.0300030.096	SP 10° •	268,30 €	
350	4,4	3,2	30	72	TTZ	2/10/60	DS m. CU	0054.0350030.072	SP 15° •	335,10 €	
	4,4	3,2	30	72	WZ Plexi		DS m. CU	0054.0350030.072A	SP 15° •	339,10 €	
	4,4	3,2	65	72	FZ+	2/9/110 + 2/9/100	DS m. CU	0054.0350065.072	SP 15° #	385,50 €	
	3,5	2,5	30	108	WZ Plexi	LNL	DS m. CU	0054.0350030.108A	SP 10° #	370,50 €	
380	4,8	3,5	60	84	WZ Plexi	2/14/100	DS m. CU	0054.0380060.084A	SP 15° •	397,30 €	


**Original-Kunststoff-Sonderklasse  
EINSATZ:**

Auf Tischkreissägen und Plattsägen. Ein- und beidseitig kunststoffbeschichtete Platten, Spanplatten aller Art. Plexiglas bis 10 mm Polyesterbeschichtungen und Folienrollen. Dieses Spezialkreissägeblatt wird mit einem Sonderhartmetall bestückt. Dadurch erreicht man besonders gute Standzeiten, die sonst bei Kunststoffbearbeitung nicht zu verzeichnen sind.


**Original plastic special category  
USAGE:**

On circular bench saw machines and board saw machines. One- and two-sided plastic-coated boards, all chip-boards. Plexiglass up to 10 mm polyester coating and film rolls. That special saw blade is tipped with a special tungsten carbide. Because of that, this saw blade obtains well durability which could normally not be achieved when working on plastic.

**ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛАСТИМАССЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ**
**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На столярных и раскроочных станках. Плиты с односторонним и двухсторонним пластиковым покрытием, всех видов плит ДСП. Акриловое стекло до 10 мм, с полиэстеровым покрытием и пластиковые ролики. Эта специальная дисковая пила имеет особенный твердый сплав. Благодаря этому обеспечивается хорошая износостойкость инструмента, которая при обработке пластмассы обычно не отмечается.

Tek veya çift taraflı plastik kaplı levhalarda, polyester ve film kaplı 10mm e kadar pleksi-glas malzemede kullanılabilir. Özel alaşım tungsten karbür dişler ile üretilmiştir. Bu nedenle, normalde ulaşılamayan uzun ömrü sağlar.


**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**


Spezial-Zahnform (HZ)  
Special tooth shape.  
Специальная форма зуба





Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клепками

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
									DS		
303	3,2	2,2	30	60	THZ	LNL	DS m. CU	0055.0303030.060F		•	168,30 €
350	3,5	2,5	30	72	THZ	LNL	DS m. CU	0055.0350030.072F		•	225,30 €

**Für Folienrollen / For film rolls / Для пакетировочных роликов**


Optimierter Schliff für beste Oberflächen / Optimized grinding for best surfaces / Оптимизированное шлифование для лучших поверхностей


**positive Zahnform  
EINSATZ:**

Für Plattsägen Striebig, Holz-Her usw. sowie Tischkreissägen. Beidseitig beschichtete Spanplatten (Polyester, Thermoplaste, Duroplaste) und belegte Möbelplatten (Furnier, Kunststoff). Dieses Spezial-Kreissägeblatt wurde für das Auf trennen von Span- und Kunststoffplatten extra entwickelt und wird speziell für Auf teilsägen wie auch Tisch kreisägen mit gutem Erfolg verwendet.

**positive tooth shape  
USAGE:**

For board saw machines like Striebig, Holz-Her, and so on, as well as circular bench saw machines. Two-sided coated chipboards (polyester, thermoplastic, duroplastic). Covered furniture boards (veneer, plastic). That special saw blade was especially developed for cutting chipboards and plastic boards and is used for slitting saw machines and circular bench saw machines with good success.

**ФОРМА ЗУБА С ПОЗИТИВНЫМ УГЛОМ АТАКИ**
**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На раскроочных станках, таких как, Striebig - Holz-Her и др., также на столярных станках. ДСП с двухсторонним покрытием (полиэстер, термопласт, дюропласт). Мебельные плиты с покрытием (фанера, пластик). Данная дисковая пила была специально разработана для раскюра ДСП и пластиковых панелей. Достигается отличный результат при применении на раскроочных и столярных станках.

Streibig, Holz-Her gibi makinalar içindir. Polyester, Termoplastik ve kaplamalı malzemelerde de kullanılabilir. M+ modeli, HS57' den daha uzun ömrüldür.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**


Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клёпками



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Höhere Standzeiten durch verbesserte Materialien  
Longer endurance due to upgraded materials  
Значительно больший срок службы благодаря использованию усовершенствованных материалов

								Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special		€ / Stück € / pc. € / Штук
220	3,2	2,2	30	40	GHZF	2/742	DS m. BS	0056.0220030.040J		•	102,00 €
250	3,2	2,2	30	48	GHZF	LNL	DS m. CU	0056.0250030.048F	M	•	134,60 €
	3,2	2,2	30	48	GHZF	LNL	DS m. BS	0056.0250030.048J		•	113,00 €
303	3,2	2,2	30	60	GHZF	LNL	DS m. CU	0056.0303030.060F	M	•	158,60 €
	3,2	2,2	30	60	GHZF	LNL	DS m. BS	0056.0303030.060J		•	134,40 €
303	3,2	2,5	30	72	GHZF	LNL	DS m. CU	0056.0303C30.072V3	M+	•	227,10 €
350	3,5	2,5	30	72	GHZF	LNL	DS m. CU	0056.0350030.072F	M	•	225,30 €
	3,5	2,5	30	72	GHZF	LNL	DS m. BS	0056.0350030.072J		•	174,00 €
400	3,2	2,2	30	78	GHZF	LNL	DS m. BS	0056.0400030.078J		•	200,70 €

**Negative Zahnform  
EINSATZ:**

Für Plattsägen Striebig, Holz-Her usw. sowie Tischkreissägen. Beidseitig beschichtete Spanplatten (Polyester, Thermoplaste, Duroplaste) und belegte Möbelplatten (Furnier, Kunststoff). Dieses Spezial-Kreissägeblatt wurde für das Auf trennen von Span- und Kunststoffplatten extra entwickelt und wird speziell für Auf teilsägen wie auch Tisch kreisägen mit gutem Erfolg verwendet.

**Negative tooth shape  
USAGE:**

For board saw machines like Striebig, Holz-Her and so on, as well as circular bench saw machines. Two-sided coated chipboards (polyester, thermoplastic, duroplastic). Covered furniture boards (veneer, plastic). That special saw blade was especially developed for cutting chipboards and plastic boards and is used for slitting saw machines and circular bench saw machines with good success.

**ФОРМА ЗУБА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ УГЛОМ АТАКИ**
**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На раскроочных станках Striebig - Holz-Her и др., также на столярных станках. ДСП с двухсторонним покрытием (полиэстер, термопласт, дюропласт). Мебельные плиты с покрытием (фанера, пластик). Данная дисковая пила была специально разработана для раскюра ДСП и пластиковых панелей. Достигается отличный результат при применении на раскроочных и столярных станках.

Streibig, Holz-Her gibi makinalar içindir. Polyester, Termoplastik ve kaplamalı malzemelerde de kullanılabilir. M+ modeli, HS57' den daha uzun ömrüldür.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**


Spezial-Zahnform (HZ)  
Special tooth shape  
Специальная форма зуба




Dehnungsschlitz mit Bischofsstab  
Extension slots with crooks  
Компенсационные прорезы




Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава

								Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special		€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,2	30	48	GHZF neg.	LNL	DS m. BS	0057.0250030.048J		•	113,00 €
303	3,2	2,2	30	60	GHZF neg.	LNL	DS m. BS	0057.0303030.060J		•	134,40 €



HS58

Doppel V-Profil / Double V-Top  
Двойной V-Профиль / Çift V Kesim Ucu**EINSATZ:**

Zum Ablängen von Kunststoff-Fensterprofilen

**Typ:**

Durch die V-Profilierung werden Ausbrüche an den Mittelstegen und Aufschmelzungen an den Dichtungen verringert.

**USAGE:**

For cutting plastic window profiles

**TYPE:**

Through the V-profiling chipping outbursts on the central webs and melting be reduced at the seals.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для резки пластиковых оконных профилей.

**ТИП:**


V-профиль уменьшает сколы на промежуточных стенках профилей и снижает плавление уплотнителей.

Plastik pencere profillerini kesmek içindir. V kesim açılı dişleri ile, bireşim yerlerinde talaş birikimini ve erimeleri engeller.

HS61

Nabensägeblätter / Hub Saw Blades

Дисковые пилы со ступенчатым зубчатым венцом / İnce Testereler

**Mit abgesetztem Schneidkranz speziell für den Innenausbau Dünne Dekorsäge mit geringerer Schnittbreite.****EINSATZ:**

Tischkreissägen und Plattsägen. Trennschnitte in Feinschnittgüte bei beidseitig furnierten Tischlerplatten sowie bei beidseitig kunststoffbeschichteten Platten bis ca. 20mm Dicke. Auf Grund der sehr dünnen Ausführung darf das Werkzeug keinem großen Schnittdruck ausgesetzt werden. Bedingt auch bei Plexiglas einzusetzen.

**with stepped toothed rim, especially suitable for internal finishings Thin decor saw with little kerf.****USAGE:**

Circular bench saw machines and board saw machines. Cut offs of best and fine quality are achieved with two-sided laminate bonded boards up to approx. 20 mm thickness. Due to the thin execution, that tool should not be used at high cutting pressure. Only restricted usable for plexiglass.

**СО СТУПЕНЧАТЫМ ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ТОНКИЕ „ДЕКОРАТИВНЫЕ“ ПИЛЫ. ПОПЕРЕМЕННО КОСОЙ ЗУБ С НЕБОЛЬШОЙ ШИРИНОЙ ПРОПИЛА.****ПРИМЕНЕНИЕ:**

Получение разрезов превосходного качества при обработке столярных плит с двухсторонним фанерным покрытием, а также плит с двухсторонним пластиковым покрытием, толщиной до 20 мм. В связи с очень тонким выполнением запрещается применять данный инструмент при высоком давлении резки. Возможно, также применение для резки органического стекла (plexiglas).

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**Wechselzahn (WZ)  
Alternate top bevel (ATB)  
Попеременно косой зубDehnungsschlitz mit Loch  
Extension slots with hole  
Компенсационные прорезы

20mm kalınlığa kadar, her türlü net ve temiz kesim sağlar. Özellikle, pahali ağaç hammadde kullanımında ve ince/hassas dekor işlerinde uygundur. Pleksiglasta kullanımı kısıtlıdır.

Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клепками

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
160	1,8	1,3	16	48	WZ Nabenausf.	1/6/33	DS m. BS	0061.0160016.048	Nabe: 80 Ø •	253,80 €	
180	1,8	1,3	16	56	WZ Nabenausf.	1/6/33	DS m. BS	0061.0180018.056	Nabe: 100 Ø •	280,80 €	
250	2,4	1,7	30	80	WZ Nabenausf.		DS m. Loch	0061.0250030.080	Nabe: 190 Ø #	167,20 €	
300	1,75	1,3	30	96	WZ Nabenausf.	LNL	DS m. Loch	0061.0300030.096	Nabe: 240 Ø #	193,10 €	

unverbindliche Preisempfehlung / Non-binding recommended price / Необязывающая рекомендованная цена

● ab Lager / kurzfristig lieferbar / on stock / available at short-term / На складе / доставка в короткие сроки

○ kurzfristig lieferbar / available at short-term / доставка в короткие сроки

# Auslaufartikel (solange Vorrat reicht) / discontinued (while stocks last)

Артикул снятый с производства (предложение действительно до тех пор, пока товар имеется на складе)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Errors and changes excepted / Ошибки и изменения не исключены

Ultra Thinker Sawbl. for Parquet & Laminate / Ultra-Dünnenschliff für Parkett & Laminat  
Parke ve Laminat için Ultra İnce Testereler / Дисковые пилы с супер-тонкой шириной пропила для паркета и ламината

HS70

**Mit speziellem Stammbrettwerkstoff und Sonderhartmetall**  
**EINSATZ:**

Auf Spaltmaschinen und Mehrblattmaschinen mit exakter Materialführung, ein- bzw. doppellellig, horizontal oder vertikal. Ausschließlich für trockenes, astfreies und besäumtes Weich- und Hartholz, für die Längsbearbeitung in der Sägewerks-, Parkett- und Leistenindustrie sowie Massivholzplattenerzeugung.

**ACHTUNG:**

- Größtmöglichen Flanschdurchmesser wählen, mind. ca. 50 % des Durchmessers
- Bei Verwendung von Hydro Spannbüchsen bitte angeben

**With special saw body materials and special tungsten carbide**  
**USAGE:**

On slitting machines and multiple circular saw machines with exact material guide, one-undulated or double-undulated, horizontal or vertical. Only for seasoned, branchless and trimmed soft and hard wood, for the longitudinal working in the sawmill industry, parquet and strips industry as well as manufacture of massive wooden boards.

**ATTENTION:**

- Choose the biggest flange diameter, approx 50% minimum of the diameter
- Please mention the use of hydro clamping bushes

**КОРПУСА ДИСКОВЫХ ПИЛ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ СПЛАВ****ПРИМЕНЕНИЕ:**

На станках для тонкого продольного реза и многопильных станках с одним или двумя вертикально или горизонтально расположенным пильными валами. Исключительно для сухой, несукратой мягкой и твердой древесины, также для обрезного пиломатериала из древесины твердых и мягких пород. Для продольной распиловки материалов в лесопильной, паркетной и плинтусной индустрии, также применяется при распиловке материалов в производстве массивных деревянных досок.

**ВНИМАНИЕ:**

- Выбор фланца наибольшего диаметра, по меньшей мере около 50% диаметра дисковой пилы
- Если используются зажимные втулки Hydro - укажите, пожалуйста.

Kesim ve çoklu dilme makinalarında, yatay ve dikey kesimde kullanılabilir. Sert ve yumuşak ağaç, kontraplak, boyuna kesimde ince dilimleme, masif ağaç levhalar ve parke için uygundur.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Zahnform Flachzahn für mechanischen Vorschub.  
Tooth shape flat top for mechanical feed  
плоская форма зуба для механической подачи

Geringe Vibration durch Ungleicheilung  
Low Vibration due to asymmetrical tooth pitch  
Небольшая вибрация из-за разного интервала между зубьями

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
215	1,3	0,9	60	32	FZ		DS m. Loch		G32	auf Anfrage	
250	1,4	1,0	60	28	FZ		DS m. Loch			auf Anfrage	
250	2,0	1,4	80	30+2	FZ		DS m. Loch		2 RS=25 mm	auf Anfrage	
280	1,3	0,9	70	42	FZ		DS m. Loch			auf Anfrage	

unverbindliche Preisempfehlung / Non-binding recommended price / Необязывающая рекомендованная цена

● ab Lager / kurzfristig lieferbar / on stock / available at short-term / На складе / доставка в короткие сроки


○ kurzfristig lieferbar / available at short-term / доставка в короткие сроки

# Auslaufartikel (solange Vorrat reicht) / discontinued (while stocks last)

Артикул снятый с производства (предложение действительно до тех пор, пока товар имеется на складе)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Errors and changes excepted / Ошибки и изменения не исключены





EINSATZ:

Auf horizontalen Plattenaufteilanlagen, wie Giben, Homag, Holzma, Selco, Panhans, Schelling, Mayer, Scheer usw. Zum paketweisen Aufteilen von beschichteten oder unbeschichteten Holzfaserplatten (z.B. MDF). Auch geeignet für hochwertige, homogene Spanplatten. Zum Trennen von beschichteten Materialien empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung eines geeigneten Vorritz-Kreissägeblattes (siehe HS105).

 USAGE

 For horizontal panel sizing saws like Giben, Homag, Holzma, Selco, Panhans, Schelling, Mayer, Scheer etc. For cutting stacks of melamine faced or raw fiberboards like MDF. Also for cutting high quality chipboards with homogeneous structure.  
For cutting melamine faced materials we fundamentally recommend to use a suitable scoring saw blades (see HS105).

## ПРИМЕНЕНИЕ

На горизонтальных форматно-раскроочных станках, таких, как: Giben, Homag, Holzma, Selco, Panhans, Schelling, Mayer, Scheer и др. Для раскрайа древесноволокнистой плиты с покрытием или без покрытия (например, МДФ). Также подходит для обработки ДСП из высококачественного однородного материала.  
При разрезе материала с покрытием, мы принципиально рекомендуем использовать подходящую подрезную дисковую пилу (См. HS105).

 Tüm modüler mobilya üreticilerinin kullandığı, her çeşit panel ebatlama makinası ve çoklu kesim için ana testederdir. HS105 konik çizici testere ile kullanılması tavsiye edilir.

## AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ

 Geräuscharm durch Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Noise-reduced by extension slots with copper rivets  
Пониженный уровень шума благодаря расширительным пазам с медными клёпками

Dehnungsschlitz  
Extension slots  
Компенсационные

Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава

Bitte bei Bestellung Zahnform mit angeben / Please. advise the geometry when placing order / Пожалуйста, укажите форму зуба при оформлении заказа.

Maschinenfabrik machine brand Марка машины								DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Spe.	€ / Stück € / pc. € / Штук
Panhans Euro 10 Mayer	300	4,4	3,0	30	60	FZ+	2/10/60	CU	0103.0300030.060V3N	V3	• 179,00 €
Panhans Euro 10 Mayer		4,4	3,0	30	60	TFZ	2/10/60	CU	0103.0300030.060V3	V3	• 143,20 €
Panhans		4,4	3,2	30	72	TFF	2/10/60	BS	0103.0300030.072V3J	V3	° 169,90 €
Selco 60		4,4	3,2	65	72	TFF	2/9/110	BS	0103.0300065.072V3J	V3	• 169,90 €
Homag		4,4	3,2	75	72	TFF	2/14/100	BS	0103.0300075.072V3J	V3	° 169,90 €
Gabbiani		4,4	3,2	80	72	TFF	4/9/100 + 2/9/110 + 2/4/110	BS	0103.0300080.072V3J	V3	° 169,90 €
Mayer	305	4,4	3,0	30	60	TFZ		CU	0103.0305030.060V3	V3	• 142,10 €
Mayer		4,4	3,2	30	72	TFF	2/10/60	BS	0103.0305030.072V3J	V3	° 169,90 €
Selco EB70 (kit 80), EB75, EB80, Sektor 430/450	320	4,4	3,2	65	60	TFZ	2/9/110	CU	0103.0320065.060V3	V3	• 156,20 €
		4,4	3,2	80	60	TFZ	2/14/110 + 4/8,5/100 + 2/7/110	CU	0103.0320080.060V3	V3	• 168,70 €
Giben Smart 65		4,4	3,2	30	72	TFZ	2/9/100 + 2/9/110	CU	0103.0320030.072V3	V3	• 170,40 €
		4,4	3,2	75	72	TFZ	3/13/95	CU	0103.0320075.072V3	V3	# 170,40 €
	350	4,4	3,2	60	70	TFZ	2/14/100	CU	0103.0350060.070V4	V4	# 171,80 €
Scheer		4,25	3,2	30	72	TFF	2/8,5/60 + 2/10/60	BS	0103.0350030.072V3AJ	V3	° 187,10 €
Panhans Euro 12, Scheer FM 21, Schelling		4,4	3,2	30	72	FZ+	2/10/60 + 2/9/100 + 2/9/110	CU	0103.0350030.072V3N	V3	• 214,10 €
Panhans Euro 12, Scheer FM 21, Schelling		4,4	3,2	30	72	TFZ	2/10/60 + 2/9/100 + 2/9/110	CU	0103.0350030.072V3	V3	• 171,30 €
Holzma Type 72		4,4	3,2	60	72	TFZ	2/14/100	CU	0103.0350060.072V3	V3	• 171,80 €



Maschinenfabrik machine brand Марка машины								○○○	DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Spe.	€ / Stück € / pc € / Штук
		4,4	3,2	80	72	TFZ	2/14/110 + 4/8,5/100 + 2/7/110	CU	0103.0350080.072V3	V3	•	173,90 €
Panhans Euro 12, Scheer FM 21	355	4,4	3,2	30	54	FZ+	2/10/60	CU	0103.0355030.054V3N	V3	•	191,10 €
Panhans Euro 12, Scheer FM 21		4,4	3,2	30	54	TFZ	2/10/60	CU	0103.0355030.054V3	V3	•	152,90 €
		4,4	3,2	30	72	TFZ	2/10/60	CU	0103.0355030.T72V3	V3	#	191,10 €
		4,4	3,2	30	72	FZ+	2/10/60	CU	0103.0355030.072V3	V3	#	191,10 €
Panhans, Mayer		4,4	3,2	30	72	TFF	2/10/60	BS	0103.0355030.072V3J	V3	°	191,10 €
		4,4	3,2	75	72	FZ+		CU	0103.0355075.072V3	V3	#	191,10 €
Gabbiani		4,4	3,2	80	72	TFF	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	BS	0103.0355080.072V3J	V3	°	191,10 €
Selco EB100	360	4,4	3,2	65	72	TFZ	2/9/110	CU	0103.0360065.072V3	V3	•	175,90 €
Schelling	370	4,4	3,2	30	72	TFF		BS	0103.0370030.072V3J	V3	°	199,20 €
	380	4,4	3,2	60	70	TFZ	2/14/100	CU	0103.0380060.070V4	V4	#	182,60 €
Holzma		4,4	3,2	30	72	TFZ	2/9/100 + 2/9/110	CU	0103.0380030.072V3	V3	•	182,60 €
Holzma		4,8	3,5	60	72	FZ+	2/14/100	CU	0103.0380060.072V3AN	V3	•	240,00 €
Holzma		4,8	3,5	60	72	TFZ	2/14/100	CU	0103.0380060.072V3A	V3	•	192,00 €
Selco, SCM Sigma impact 90		4,4	3,2	80	72	TFZ	2/14/110 + 4/8,5/100 + 2/7/110	CU	0103.0380080.072V3	V3	•	184,70 €
Giben ICON-1SP105, PrismaEVO105	390	4,4	3,2	75	72	TFZ	2/7/110 + 3/7/100	CU	0103.0390075.072V3	V3	•	187,70 €
Scheer	400	4,25	3,2	30	72	TFF	2/10/60	BS	0103.0400030.072V3AJ	V3	°	222,00 €
Mayer, Scheer, Irion, Mayer, Schelling		4,4	3,2	30	72	TFZ	2/10/60	CU	0103.0400030.072V3	V3	•	187,60 €
Selco EB120 Series, WM Series 125, 200, 600/132, 512, 600/145, 600/162		4,4	3,2	80	72	TFZ	2/9/130 + 4/19/120	CU	0103.0400080.072V3	V3	•	190,80 €
	420	4,4	3,2	30	72	TFZ	2/9/100 + 2/9/110	CU	0103.0420030.072V3	V3	•	202,20 €
Holzma		4,8	3,5	60	72	TFF	2/14/125	BS	0103.0420060.072V3J	V3	°	243,50 €
	430	4,4	3,2	30	72	TFZ		CU	0103.0430030.072V3	V3	•	203,60 €
		4,4	3,2	75	72	FZ+	4/15/105	CU	0103.0430075.072V3	V3	#	203,60 €
Schelling, Irion, Panhans, Schelling	450	4,4	3,2	30	72	TFZ	2/10/60	CU	0103.0450030.072V3	V3	•	208,00 €
		4,8	3,5	30	72	TFZ	2/10/60	CU	0103.0450030.T72V3A	V3	#	208,00 €
		4,8	3,5	30	72	TFZ		CU	0103.0450030.072V2	V2	#	166,40 €
Scheer Fm22		4,8	3,5	30	72	TFF	2/8,5/60	BS	0103.0450030.072V3AJ	V3	°	254,90 €
Holzma, Anthon, LNA		4,8	3,5	60	72	TFZ	2/14/125	CU	0103.0450060.072V3	V3	•	212,20 €
		4,8	3,5	80	72	FZ+	2/9/130 + 4/19/120	CU	0103.0450080.072V3	V3	#	208,00 €
Schelling	460	4,4	3,2	30	72	FZ+	2/13/94	CU	0103.0460030.072V3N	V3	•	247,40 €
Schelling		4,4	3,2	30	72	TFZ	2/13/94	CU	0103.0460030.072V3	V3	•	212,00 €
Giben	470	4,4	3,2	75	72	TFF	4/15/105 + 2/7/110	BS	0103.0470075.072V3J	V3	°	273,60 €
		4,4	3,2	75	96	FZ+	4/15/105	CU	0103.0470075.096V3	V3	#	286,70 €
Holzma	480	4,8	3,5	60	72	TFF	2/11/115 + 2/19/120	BS	0103.0480060.072V3J	V3	°	289,70 €
		4,8	3,5	60	72	FZ+	2/19/120 + 2/11/115	CU	0103.0480060.072V3	V3	#	289,70 €
Selco		4,8	3,5	80	72	TFF	4/19/120 + 2/9/130	BS	0103.0480080.072V3J	V3	°	289,70 €
Holzma	500	4,8	3,5	60	72	TFF	2/11/115 + 2/19/120	BS	0103.0500060.072V3J	V3	°	289,70 €
Selco	510	4,8	3,5	80	72	TFF	2/9/130 + 4/19/120	BS	0103.0510080.072V3J	V3	°	325,10 €
Holzma	520	4,8	3,5	60	72	TFF	2/11/115 + 2/19/120	BS	0103.0520060.072V3J	V3	°	348,60 €
Anton	530	4,8	3,5	60	72	TFF	1/11/85	BS	0103.0530060.072V3J	V3	°	353,70 €
Holzma	540	4,8	3,5	60	72	TFF	2/11/115 + 2/19/120	BS	0103.0540060.072V3J	V3	°	353,70 €



**EINSATZ:**

Auf horizontalen Plattenaufteilanlagen oder Formatkreissägen. Zum Ritzen von Kunststoffbeschichteten oder furnierten Plattenmaterialien.

**AUSFÜHRUNG:** Einteilig, konisch**USAGE:**


For horizontal panel sizing saws or sliding table saws. For scoring laminated or veneered panel materials.

**TYPE:** One-part model, conical**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На горизонтальных форматно-раскроочных или форматно-обрезных станках. Для качественного надреза панелей с пластиковым или фанерным покрытием.

**ИСПОЛНЕНИЕ:** Однокорпусные, конические

HS103 serisi veya tüm ebatlama için ana testereerde, çizici testere olarak kullanılır.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Flachzahn konisch  
Flat tooth conical  
Конический прямой зуб



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава




Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



Wechselzahn konisch  
Alternate top bevel conical  
Конический попеременно косой зуб

Maschinenfabrik machine brand Марка машины									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	Spe.	€ / Stück € / pc. € / ШТУК
SCM	120	3,1-3,9	2,8	20	24	FZ		DS m. Loch	0105.0120020.024V3	V3 M+	• 75,00 €
		3,3	2,5	22	24	WZ ger.			0105.0120022.024V2	V2 #	72,30 €
		3,35	2,5	22	24	WZ ger.			0105.0120022.A24V2	V2 #	72,30 €
125	4,4-5,4	3,2	30	20	WZ				0105.0125030.020V2	V2 °	119,00 €
	4,4-5,4	3,2	45	20	WZ				0105.0125045.020V2	V2 °	119,00 €
Panhans	3,1-3,9	2,8	20	24	WZ			DS m. Loch	0105.0125020.L24V3	V3 M+	• 75,40 €
	3,35	2,6	22	24	WZ ger.				0105.0125022.024V1	V1 #	72,30 €
150	4,4-5,4	3,2	45	20	WZ				0105.0150045.020V2	V2 °	124,50 €
Mayer	4,4-5,2	3,2	30	24	FZ	2/9/100 + 2/9/110		DS m. Loch	0105.0150030.024V3	V3 M+	• 93,50 €
160	4,4-5,4	3,2	45	30	WZ	3/11/70			0105.0160045.030V2	V2 °	140,70 €
SCM	4,4-5,2	3,0	55	36	WZ	3/7/66 + 3/6/84		DS m. Loch	0105.0160055.036V3	V3 M+	• 113,50 €
Panhans	180	4,4-5,2	3,5	30	30	FZ	2/10/60 + 2/9/100 + 2/9/110	DS m. Loch	0105.0180030.L30V3	V3 M+	• 106,20 €
	4,4-5,4	3,2	30	36	WZ	2/10/60 + 2/7/47			0105.0180030.036V2	V2 °	140,90 €
Holzma	4,4-5,2	3,2	45	36	FZ			DS m. Loch	0105.0180A45.L36V3	V3 M+	• 116,70 €
	4,4-5,6	3,5	45	36	WZ	2/10/60 + 2/7/47			0105.0180045.036V2	V2 °	149,00 €
Holzma	4,7-5,8	3,5	45	36	FZ			DS m. Loch	0105.0180045.L36V3	V3 M+	• 130,20 €
	4,4-5,4	3,2	50	42	WZ	3/3/80			0105.0180050.042V2	V2 °	151,20 €
Giben	190	4,4-5,2	3,2	50	32	FZ	2/7/80 + 3/15/80	DS m. Loch	0105.0190050.032V3	V3 M+	• 94,80 €
Schelling	200	4,4-5,2	3,2	20	36	FZ		DS m. Loch	0105.0200020.L36V3	V3 M+	• 124,00 €
	4,4-5,2	3,2	30	36	WZ	2/10/60 + 2/9/100 + 2/9/110	DS m. Loch	0105.0200030.036V3	V3 M+	• 124,00 €	
	4,8-5,8	3,2	30	36	WZ	2/9/60			0105.0200030.036V2	V2 °	146,80 €
	4,4-5,2	3,2	45	36	FZ			DS m. Loch	0105.0200045.036V3	V3 M+	• 124,00 €
Holzma	4,8-5,6	3,5	45	36	FZ			DS m. Loch	0105.0200A45.036V3	V3 M+	• 130,70 €
	4,4-5,2	3,2	65	36	FZ	2/9/100 + 2/9/110	DS m. Loch	0105.0200065.L36V3	V3 M+	• 124,00 €	
Selco	4,8-5,6	3,5	65	36	FZ	2/9/100 + 2/9/110	DS m. Loch	0105.0200A65.036V3	V3 M+	• 130,70 €	
	4,8-5,6	3,5	65	36	FZ	2/9/110 + 2/9/100			0105.0200A65.036V2	V2 #	103,70 €
	4,4-5,4	3,2	80	36	WZ	2/14/110			0105.0200080.036V2	V2 •	143,10 €
215	4,4-5,4	3,2	50	42	WZ	3/15/80			0105.0215050.042V2	V2 °	171,10 €
300	4,4-5,2	3,2	30	48	FZ	2/9/100 + 2/9/110			0105.0300030.048V3	V3 M+	• 132,90 €

**EINSATZ:**

Auf horizontalen Plattenaufteilanlagen oder Formatkreissägen. Zum Ritzen von Kunststoffbeschichteten oder furnierten Plattenmaterialien.

**AUSFÜHRUNG:** Einteilig, konisch**USAGE:**

For horizontal panel sizing saws or sliding table saws. For scoring laminated or veneered panel materials.

**TYPE:** One-part model, conical**ПРИМЕНЕНИЕ:**

На горизонтальных форматно-раскроочных или форматно-обрезных станках. Для качественного надреза панелей с пластиковым или фанерным покрытием.


**ИСПОЛНЕНИЕ:** Однокорпусные, конические

DS103 serisi veya tüm ebatlama için ana testereerde, çizici testere olarak kullanılır.

DIA(PCD) dişler ile üretilmiştir.

**AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ**

Wechselzahn konisch  
Alternate top bevel conical  
Конический попеременно косой зуб



Dehnungsschlitz mit CU-Nieten  
Extension slots with copper rivets  
Компенсационные прорезы с медными клепками

									Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	BH	€ / Stück € / pc. € / ШТУК
120	3,1-3,9	2,8	20	24	FZ+			DS m. CU	0105.0120020.024B5D	5 °	625,90 €
160	4,4-5,2	3,0	55	36	FZ+	3/7/66 + 3/6/84		DS m. CU	0105.0160055.036B5D	5 °	1.134,00 €
180	4,4-5,2	3,5	30	30	FZ+		2/10/60	DS m. CU	0105.0180030.030B5D	5 °	945,00 €
180	4,8-5,8	3,5	45	36	FZ+			DS m. CU	0105.0180045.036B5D	5 °	1.207,00 €
200	4,4-5,2	3,2	20	36	FZ+			DS m. CU	0105.0200020.036B5D	5 °	1.134,00 €

Bei Anfragen Bestückungshöhe mit angeben. / Please state tipping height when enquiring / При запросе укажите высоту пластины

BH mm: Bestückungshöhe in mm / Tipping height in mm / Высота пластины в мм

## HW-Kreissägeblatt-Set in einer Holzkiste / HW Circular Saw Blade Set in Wooden Case

Набор пильных дисков из твердосплавного материала в деревянной коробке / Ahşap Kutulu Set Testereler



### VORTEILE DES TWIN SET

- schnellste Einstellung, da passend zum Haupt-Kreissägeblatt
- gleiche Ritzbreite auch bei gewölbten Platten

### ADVANTAGES OF THE TWIN SET

- fastest set-up time without adjustment to main saw
- continuous score width even in warped board

### ПРЕИМУЩЕСТВА TWIN СИСТЕМЫ

- быстрая установка, подходят для основного пильного диска
- одинаковая ширина заточки, также при изогнутых пластинах

Ana testereye uygun ayar gerektirmeden en hızlı kurulum sağlar. Eğik, çarpık levhalarda bile, düzenli çizici görevi sağlar.

**NEW!**

#### Twin Kreissägen Set für Formatkreissägen

Menge	Model	○	□	■	△	▲	◆	Article-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
1x	HS50	300	3,2	2,2	30	72	TFZ	OSET.1J	in Holzkiste verpackt	• 245,50 €
1x	HS105	120	3,35	2,5	22	24	WZ			

Optimale Kombination für universellen Einsatz für Massivholzbearbeitung / Optimal combination for universal use for solid wood processing / Оптимальная комбинация для универсального использования при обработке массивной древесины



**NEW!**

#### Kreissägen Set für Formatkreissägen

Menge	Model	○	□	■	△	▲	◆	Article-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
1x	HS 10	315	3,2	2,2	30	16	FZ			
1x	HS 35	300	3,2	2,2	30	48	WZ	OSET.2J	in Holzkiste verpackt	• 310,90 €
1x	HS 35	250	3,2	2,2	30	60	WZ			

#### Kreissägen Set für Formatkreissägen

Menge	Model	○	□	■	△	▲	◆	Article-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
1x	HS 10	350	3,5	2,5	30	24	WZ			
1x	HS 35	300	3,2	2,2	30	60	WZ	OSET.3J	in Holzkiste verpackt	• 300,00 €
1x	HS 56	303	3,2	2,2	30	60	GHZF			

#### Kreissägen Set für Formatkreissägen

Menge	Model	○	□	■	△	▲	◆	Article-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
1x	HS 10	300	3,2	2,2	30	24	WZ			
1x	HS 35	250	3,2	2,2	30	48	WZ	OSET.4J	in Holzkiste verpackt	• 267,70 €
1x	HS 56	303	3,2	2,2	30	60	GHZF			

#### Kreissägen Set für Formatkreissägen

Menge	Model	○	□	■	△	▲	◆	Article-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
1x	HS 37	303	3,2	2,2	30	96	WZ neg. V3			
1x	HS 39	303	3,0	2,2	30	100	S5 V3	OSET.5J	in Holzkiste verpackt	• 632,40 €
1x	HS 56	303	3,2	2,5	30	71	GHZF V3			

## Saw Blade for precision slots / Kreissägeblatt für Präzisionsnuten

Hassas Kanal Testereleri (Mekanik Besleme) / Твердосплавные дисковые пилы для премионного фальцевания

### EINSATZ:

Im Gleichlauf für gleichbleibende Nuten bei Holz und Kunststoff. Nutfrässer ersetzen Nutfräser und sind wesentlich preisgünstiger. Vielseitig verwendbar, ausrisssfreie Nuten längs und quer zur Faserrichtung in Vollholz, Tischlerplatten, gleich welcher Art, sowie Kunststoffplatten. Nutfräskombinationen bringen große Vorteile beim Einsatz in Doppelendprofilen zur Verwendung bei Zinkenarbeiten usw.


### USAGE:

In synchronisation for constant slots in wood and plastic. Slot milling blades replace milling cutters and are considerably more reasonable. Versatile, slots without tearing longitudinally and transversely to the grain direction in solid wood, wood-core plywood, no matter which type, as well as plastic panels. Slot milling combinations are advantageous in application in double-end tenoners, for use working on tines etc.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для одинаковых параллельных пазов в дереве и пластике. Дисковые фрезы для выборки пазов заменяют пазовые фрезы, и также существенно дешевле их. Многоцелевое использование, свободные от сколов продольные и поперечные разрезы цельной древесины, столярных плит (независимо от вида), а также пластмассовых плит. Комбинированные дисковые фрезы для выборки пазов имеют большие преимущества при применении на двухсторонних профилирующих станках, для обработки выступов (гребней) и др.

Ahşap ve plastikte, hassaslık gerektiren kanal açmak için kullanılır. Çapaksız kesim, enine ve boyuna yapılabilir. Masif ağaç, kontraplak, plastik paneler gibi çeşitli malzemeler içindir.



Slot milling blades / Nutfrässblätter  
Hassas Kanal Testereleri (Manuel Besleme) / Твердосплавные дисковые фрезы для выборки пазов

### EINSATZ:

Im Gleichlauf für gleichbleibende Nuten bei Holz und Kunststoff. Nutfrässblätter ersetzen Nutfräser und sind wesentlich preisgünstiger. Vielseitig verwendbar, ausrisssfreie Nuten längs und quer zur Faserrichtung in Vollholz, Tischlerplatten, gleich welcher Art, sowie Kunststoffplatten. Nutfräskombinationen bringen große Vorteile beim Einsatz in Doppelendprofilen zur Verwendung bei Zinkenarbeiten usw.



### USAGE:

In synchronisation for constant slots in wood and plastic. Slot milling blades replace milling cutters and are considerably more reasonable. Versatile, slots without tearing longitudinally and transversely to the grain direction in solid wood, wood-core plywood, no matter which type, as well as plastic panels. Slot milling combinations are advantageous in application in double-end tenoners, for use working on tines etc.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для одинаковых параллельных пазов в дереве и пластике. Дисковые фрезы для выборки пазов заменяют пазовые фрезы, и также существенно дешевле их. Многоцелевое использование, свободные от сколов продольные и поперечные разрезы цельной древесины, столярных плит (независимо от вида), а также пластмассовых плит. Комбинированные дисковые фрезы для выборки пазов имеют большие преимущества при применении на двухсторонних профилирующих станках, для обработки выступов (гребней) и др.

Ahşap ve plastikte, hassaslık gerektiren kanal açmak için kullanılır. Çapaksız kesim, enine ve boyuna yapılabilir. Masif ağaç, kontraplak, plastik paneler gibi çeşitli malzemeler içindir.



Menge	Model	○	□	■	△	▲	◆	Article-Nr. Article-No. Артикул-№	Special	€ / Stück € / pc. € / Штук
1x	HS 10	300	3,2	2,2	30	24	WZ			
1x	HS 35	250	3,2	2,2	30	48	WZ	OSET.4J	in Holzkiste verpackt	• 267,70 €
1x	HS 56	303	3,2	2,2	30	60	GHZF			
1x	HS 37	303	3,2	2,2	30	96	WZ neg. V3			
1x	HS 39	303	3,0	2,2	30	100	S5 V3	OSET.5J	in Holzkiste verpackt	• 632,40 €
1x	HS 56	303	3,2	2,5	30	71	GHZF V3			

unverbindliche Preisempfehlung / Non-binding recommended price / Необязывающая рекомендованная цена

● ab Lager / kurzfristig lieferbar / on stock / available at short-term / На складе / доставка в короткие сроки

○ kurzfristig lieferbar / available at short-term / доставка в короткие сроки


# Auslaufartikel (solange Vorrat reicht) / discontinued (while stocks last)

Artpickut снятый с производства (предложение действует до тех пор, пока товар имеется на складе)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Errors and changes excepted / Ошибки и изменения не исключены

HS122  
Dado

Kreissägeblatt-Set für Präzisionsnuten / Saw blade set for precision slots  
Комплект дисковых пил из твердого сплава для прецизионного фальцевания / Hassas Kanal Testere (Çoklu Kalınlık)



#### EINSATZ:

Für präzises Nuten von Holz, Sperrholz, Spanplatte oder MDF-Platte auch beschichtet oder furniert. Verstellbar in 0,1mm-Schritten. Einsatz auf Formatkreissägen oder Tischkreissägen. Spandickenbegrenzte Ausführung für sicheres Arbeiten.

#### USAGE:

For high precision grooves in wood, plywood, chipboard or MDF- also laminated or veneered. Adjustable in 0.1 mm steps. For use on table saws and sliding table saws. Chip-thickness limited design for safe working.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для точного Пазования древесины, фанеры, ДСП или МДФ с покрытием или напылением. Рекомендуется с шагом 0,1мм. Используется на Форматных или Раскроочных станках. Ограниченнная толщина стружки для безопасной работы.

Ahşap, kontraplak, sunta, MDF ve lamine veya kaplamalı olarak, hassaslık gerektiren kanal açmak için kullanılır. Çapaksız kesim, enine ve boyuna yapılabilir. Kanal kalınlığı ayarlanabilir.


#### AUSFÜHRUNG / TYPE / ИСПОЛНЕНИЕ



Hartmetall-Qualität  
Carbide quality  
Качество твёрдого сплава



							Artikel-Nr. Article-No. Артикул №	Special		€ / Stück € / pc. € / Штук
Set bestehend aus Randsägeblatt Rechts, Randsägeblatt Links, Zerspanersägeblatt, Zwischenscheiben										
200	5,0-13,0	7,2	30	24+24+4	R+V	LNL	0122.0200030.024		•	616,70 €
250	5,0-13,0	7,2	30	30+30+5	R+V	LNL	0122.0250030.030	①	•	616,70 €
→ Verbreiterung für Ø 250 mm 5,0 - 25 mm										
							0122.0250030.V05	②	•	462,60 €




Verstellbar von 5,0 - 13,0 mm  
Adjustable from 5,0 - 13,0 mm  
Регулируемая от 5,0-13,0 мм



Verstellbar von 5,0 - 25,0 mm (nur für Ø 250 mm)  
Adjustable from 5,0 - 25,0 mm (only for Ø 250 mm)  
Регулируемая от 5,0 - 25,0 мм (только для Ø 250 мм)

HS135  
L / R

Kappsägeblätter / Saw blades for Swing-Saw Machines  
Диски для торцовочных пил / Salıncak Testere Makineleri için Testere



#### EINSATZ:

Für Kantenanleimmaschinen und Furnierkanten-Schleifmaschinen

**ANWENDUNG:** Die nachstehend aufgeführten Werkzeuge gibt es in Rechts- und Linksausführung, deshalb möglichst paarweise bestellen. Garantiert ausrißfreie Schnittkanten bei Furnier- und Kunststoffbearbeitung.

#### USAGE:

For edge-gluing machines and veneer-edge buffing machines.


**TYPE:** The tools mentioned below are available in right and left execution. Therefore, we would recommend to order in pairs. Chip-free cutting edges when working on veneer and plastic are guaranteed.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

На кромкооблицовочных машинах и машин для шлифования кромки шпона

Все перечисленные инструменты доступны в правом и левом исполнении, рекомендуется применение в паре. Гарантируется пропил без сколов при резке шпона и пластика.


Testereler, sağ ve sol olarak üretilmektedir. Bu şekilde sipariş edilmesi önerilir. Kaplamalı ve plastik malzemede, çapaksız yüzeyler sağlanır.



# Hartmetall-Sägeblätter NE-Metalle

Carbide Saw Blades NF-Metals

Дисковые твердосплавные пилы  
для обработки цветных металлов



unverbindliche Preisempfehlung / Non-binding recommended price / Необязывающая рекомендованная цена

● ab Lager / kurzfristig lieferbar / on stock / available at short-term / На складе / доставка в короткие сроки


○ kurzfristig lieferbar / available at short-term / доставка в короткие сроки

# Auslaufartikel (solange Vorrat reicht) / discontinued (while stocks last)

Артикул снятый с производства (предложение действительно до тех пор, пока товар имеется на складе)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Errors and changes excepted / Ошибки и изменения не исключены

HARTMETALL-WERKZEUGE  
KOHNLE  
INTERNATIONAL



**Hartmetall Sägeblätter für Profile und Vollmaterial lieferbar.**  
**EINSATZ:**

Zum Trennen von Rohren, Stangen, Blechen, Aluminiumprofilen und deren Legierungen. Weiterhin zum Schneiden von Kupfer, Messing, Bronze und ähnlichen Materialien.

**TCT-Saw Blades for profiles and solid material available.**  
**USAGE:**

For slitting of pipes, rods, sheet steels, aluminium profiles and their alloys. Also for cutting copper, brass, bronze, and similar materials.

**Производство твердосплавных дисковых пил для обработки профилей и твердого сплошного материала.**

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для качественной резки труб, сплитков, металлических листов, алюминиевых профилей и алюминиевых сплавов. Также применяются для качественной резки меди, латуни, бронзы и аналогичных материалов.

**Boru, çubuk, lehva çelik, aluminyum profiller ve türevleri içindir. Ayrıca, bakır, pirinç, bronz ve benzeri metallerde kullanılır.**

								DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	€ / Stück € / pc. € / Штук
250	3,2	2,6	30	60	TFZ	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0085.0250030.060J	•	117,00 €
	3,2	2,6	40	60	TFZ	2/9/55 + 4/12/64	DS m. BS	0085.0250040.060J	◦	117,10 €
	3,5	2,5	30	68	TFZ	2/10/60	DS m. CU	0085.0250030.068F	•	184,30 €
	3,3	2,6	30	80	TFZ		DS m. CU	0085.0250030.080F	•	181,50 €
	3,2	2,5	30	80	TFZ	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0085.0250030.080J	•	138,80 €
	3,2	2,6	32	80	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0250032.080J	◦	138,80 €
275	3,2	2,5	40	72	TFZ	2/9/55 + 4/12/64	DS m. BS	0085.0275040.072J	◦	140,70 €
	3,3	2,6	30	88	TFZ		DS m. CU	0085.0275030.088F	•	227,70 €
280	3,2	2,6	32	88	TFZ		DS m. CU	0085.0280032.088	•	239,10 €
300	3,2	2,5	30	52	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0300030.052	•	198,10 €
	3,2	2,5	30	72	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0300030.072F	•	204,30 €
	3,2	2,5	30	72	TFZ	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0085.0300030.072J	•	140,60 €
	3,2	2,5	30	96	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0300030.096F	•	221,00 €
	3,2	2,5	30	96	TFZ	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0085.0300030.096J	•	161,00 €
330	3,3	2,6	30	102	TFZ		DS m. CU	0085.0330030.102	#	285,80 €
350	3,2	2,5	30	54	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0350030.054F	•	217,30 €
	3,2	2,5	30	72	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0350030.072	•	218,10 €
	3,2	2,5	30	84	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0350030.084	•	241,20 €
	3,3	2,8	30	84	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0350030.084J	•	181,10 €
	3,2	2,5	32	84	TFZ	2/12/62	DS m. CU	0085.0350032.084	#	241,20 €
	3,3	2,8	40	84	TFZ	2/9/55 + 4/12/64 + 2/10/60	DS m. BS	0085.0350040.084J	◦	181,10 €
	3,2	2,5	30	96	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0350030.096F	•	266,80 €
	3,2	2,5	30	108	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0350030.108F	•	252,70 €
	3,4	2,8	30	108	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0350030.108J	•	198,40 €
	3,4	2,8	32	108	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0350032.108J	◦	198,60 €
370	3,7	3,0	30	96	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0370030.096F	•	324,40 €
400	4,0	3,2	30	68	TFZ		DS m. CU	0085.0400030.068	•	283,70 €
	4,0	3,2	30	70	TFZ		DS m. CU	0085.0400030.070V3	#	340,30 €
	3,8	3,2	30	72	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0400030.072J	◦	194,90 €
	3,8	3,2	30	84	TFZ		DS m. CU	0085.0400030.084	•	310,80 €
	3,8	3,2	30	96	TFZ	Combi NE	DS m. CU	0085.0400030.096	•	300,50 €
	4,0	3,2	30	96	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0400030.096J	•	237,90 €
	3,8	3,2	32	96	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0400032.096J	◦	237,90 €
	3,8	3,2	30	120	TFZ		DS m. CU	0085.0400030.120F	•	328,00 €
420	4,0	3,2	30	96	TFZ		DS m. CU	0085.0420030.096F	•	332,90 €
450	4,5	3,5	30	66	TFZ	2/11/60 + 2/13/94	DS m. CU	0085.0450030.066F	•	319,30 €
	4,5	3,5	30	70	TFZ		DS m. CU	0085.0450030.070V3	#	383,00 €
	4,0	3,2	30	96	TFZ	Combi NE + 2/10,5/70	DS m. BS	0085.0420030.096J	◦	254,50 €
	4,2	3,2	30	108	TFZ		DS m. CU	0085.0450030.108	•	404,40 €
500	4,8	3,8	30	60	TFZ		DS m. CU	0085.0500030.060	•	411,60 €

Premiumprodukte und weitere Abmessungen auf Anfrage, bis 2.200 mm Ø lieferbar.  
Premium products and more dimensions upon request, available up to 2.200 mm Ø.  
Другие размеры по желанию заказчика, производство дисковых пил до 2.200 мм Ø.

auf Anfrage  
on request

								DS	Artikel-Nr. Article-No. Артикул-№	€ / Stück € / pc. € / Штук
4,8	3,8	30	72	TFZ				DS m. CU	0085.0500030.072	• 407,00 €
4,2	3,6	30	72	TFZ	Combi NE		DS m. BS	0085.0500030.072J	◦ 269,80 €	
4,8	3,8	30	80	TFZ			DS m. CU	0085.0500030.080	• 426,60 €	
4,6	3,8	30	100	TFZ			DS m. CU	0085.0500030.100	• 464,60 €	
4,6	3,8	50	100	TFZ	4/15/80		DS m. CU	0085.0500050.100A	# 464,60 €	
4,6	3,8	30	110	TFZ			DS m. CU	0085.0500030.110	• 452,40 €	
4,6	3,8	25,4	120	TFZ			DS m. CU	0085.0500025.120	• 472,60 €	
4,6	3,8	30	120	TFZ			DS m. CU	0085.0500030.120	• 472,60 €	
4,2	3,6	32	120	TFZ	Combi NE		DS m. BS	0085.0500032.120J	◦ 328,80 €	
4,6	3,8	30	144	TFZ			DS m. CU	0085.0500030.144	• 497,10 €	
4,6	3,8	30	160	TFZ			DS m. CU	0085.0500030.160	• 526,60 €	
550	5,0	4,0	30	72	TFZ			DS m. CU	0085.0550030.072	• 491,00 €
	4,4	3,8	30	110	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0550030.110J	• 408,50 €	
	5,0	4,0	30	96	TFZ			DS m. CU	0085.0550030.096	• 550,50 €
	5,0	4,0	30	124	TFZ			DS m. CU	0085.0550030.124	• 573,30 €
	5,0	4,0	30	144	TFZ			DS m. CU	0085.0550030.144	• 578,60 €
	4,0	3,4	32	126	TFZ	Combi NE	DS m. BS	0085.0550032.126J	• 468,90 €	
	4,0	3,4	30	132	TFZ	2/10,5/70	DS m. CU	0085.0550030.132	• 591,40 €	
570	5,0	4,0	30	72	TFZ			DS m. BS	0085.0570030.072	

Spezialsägeblätter für NE-neg. / Special Saw Blades for working on NF neg.  
Специальные дисковые пилы для обработки цветных металлов – отрицательный угол атаки / Demir Dışı Metaller Testereler (Negatif)

250	3,2	2,2	30	80	TFZ neg.	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0086.0250030.080AJ	°	135,40 €
	3,2	2,5	30	80	TFZ neg.	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0086.0250030.080J	•	138,80 €
	3,3	2,6	30	80	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0250030.080F	•	190,00 €
	3,2	2,6	32	80	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0250032.080J	°	138,80 €
275	3,3	2,6	30	88	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0275030.088F	•	199,10 €
	3,2	2,6	40	88	TFZ neg.	2/9/55 + 4/12/64	DS m. BS	0086.0275040.088J	°	150,60 €
300	3,3	2,6	30	72	TFZ neg.	Combi NE	DS m. CU	0086.0300030.072	•	192,80 €
	3,2	2,5	30	72	TFZ neg.	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0086.0300030.072J	°	140,70 €
	3,2	2,6	32	72	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0300032.072J	°	140,70 €
	3,2	2,5	30	96	TFZ neg.	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0086.0300030.096J	•	161,00 €
	3,3	2,6	30	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. CU	0086.0300030.096F	•	222,00 €
	3,2	2,5	32	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0300032.096J	°	161,00 €
305	3,2	2,5	30	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0305030.096J	°	161,00 €
315	3,2	2,5	30	96	TFZ neg.	Combi NE + 2/7/42	DS m. BS	0086.0315030.096J	•	171,50 €
330	3,2	2,5	30	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0330030.096J	°	192,40 €
	3,2	2,5	32	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0330032.096J	°	192,40 €
350	3,3	2,6	30	84	TFZ neg.	Combi NE	DS m. CU	0086.0350030.084F	•	256,50 €
	3,3	2,8	32	84	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0350032.084J	°	181,10 €
	3,2	2,5	30	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. CU	0086.0350030.096F	•	258,10 €
	3,3	2,8	32	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0350032.096J	°	188,40 €
	3,4	2,8	30	108	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0350030.110J	•	198,40 €
	3,4	2,8	32	108	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0350032.108J	•	198,40 €
	3,4	2,8	40	108	TFZ neg.	2/9/55 + 4/12/64	DS m. BS	0086.0350040.108J	°	198,60 €
	3,2	2,5	30	110	TFZ neg.	Combi NE	DS m. CU	0086.0350030.110F	•	275,70 €
380	3,8	3,2	32	110	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0380032.110J	•	250,60 €
400	3,8	3,2	30	96	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0400030.096	•	295,60 €
	3,8	3,2	30	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0400030.096J	•	237,90 €
	4,0	3,2	32	96	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0400032.096J	°	237,90 €
	4,0	3,2	50	96	TFZ neg.	4/15/80	DS m. BS	0086.0400050.096J	°	237,90 €
	4,0	3,2	32	108	TFZ neg.	2/10/64	DS m. BS	0086.0400032.108J	°	258,90 €
	3,8	3,2	30	120	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0400030.120	•	351,80 €
	4,0	3,2	30	120	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0400030.120J	°	269,80 €
420	4,0	3,2	30	96	TFZ neg.	Combi NE + 2/10,5/70	DS m. BS	0086.0420030.096J	•	254,50 €
	4,0	3,2	30	120	TFZ neg.		DS m. BS	0086.0420030.120J	°	277,10 €
450	4,2	3,2	30	108	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0450030.108	•	359,70 €
	4,0	3,2	32	108	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0450032.108J	°	265,70 €
	4,5	3,5	30	120	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0450030.120	#	388,00 €
500	4,7	3,8	30	120	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0500030.120	•	484,50 €
	4,2	3,6	30	120	TFZ neg.	Combi NE + 2/10,5/70	DS m. BS	0086.0500030.120J	°	237,90 €
520	4,8	4,0	30	120	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0520030.120	•	635,00 €
550	4,8	4,0	30	96	TFZ neg.		DS m. CU	0086.0550030.096	•	557,30 €
600	4,6	4,0	30	140	TFZ neg.	Combi NE	DS m. BS	0086.0600030.140J	°	573,30 €



*Gerne schicken wir Ihnen unsere Kataloge auf Anfrage zu*

We will gladly send you our catalogs on request

По вашему запросу мы с удовольствием вышлем вам наши каталоги.

*Alu & Stahl*  
*aluminium & steel*  
алюминий & сталь

*Inklusivne Diamant-Programm*  
*Inclusive diamond-program*  
Включая программу алмазного  
инструмента

# Hartmetall & Diamant

# Fräser, Zerspaner & Schafffräser

## Holz / Kunststoff



# Carbide, hogger & diamond cutters & end mills      Wood / Plastic



# Твердый сплав, ДРОБИТЕЛИ & Алмаз Фрезы & Концевые фрезы для древесины / пластика





HM bestückte Fräser für Holz / Kunststoff / TC-tipped Cutters for working on wood / plasticsФрезы с твердосплавными пластинами для обработки древесины и пластика / Karbur Dişli Frezeler (Ahşap ve Plastik)

TC-tipped Cutters for working on wood / plastics / HM bestückte Fräser für Holz / Kunststoff Karbur Dişli Frezeler (Ahşap ve Plastik) / Фрезы с твердосплавными пластинами для обработки древесины и пластика

HF540

#### SONDER FRÄSER HM BESTÜCKT

- Ob Vollholz, andere verschiedene Holzwerkstoffe oder Kunststoffe - Kohnle garantiert mit umfangreichen Entwicklungen für optimale Schnittqualität.
- 60 Jahre internationale Erfahrung
- Höchste Präzision im Planlauf durch anspruchsvollste Produktion und Fertigungskontrolle
- Qualität "Made in Germany"- direkt vom Hersteller
- Technische Zeichnung und Konstruktionen auf Wunsch möglich

#### SPECIAL TC-TIPPED CUTTERS

- Whether for solid wood, other wood materials of various types or plastics – Kohnle guarantees with its extensive development work the very best quality cutting.
- 60 years of international experience
- Tightest axial runout tolerances based on the stringent production and manufacturing quality controls
- Quality "Made in Germany" – directly from the producer
- Technical drawings and construction possible on demand

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДНЫЕ ФРЕЗЫ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Будь то цельная древесина, другие материалы из дерева или пласти массы – Kohnle гарантирует Вам, благодаря бесконечному своему развитию, отличное качество разреза поверхностей.

- 60 лет международного опыта
- Наивысшая точность разреза за счет безупречного качества производства и его контроля
- Качество «Made in Germany» непосредственно от производителя
- Возможность выполнения технического рисунка и разработки конструкции режущего инструмента по индивидуальному заказу

Masif ağaç, plastik ve benzeri malzemede kullanılabilir. Kesim kalitesi, 60 yılı geçen Kohnle deneyimi sayesindedir.

#### EINSATZ / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ



HF510

Nut-, Falz- & Fugenfräser / Grooving and Rebating Cutters Подрезные, фальцевальные и фуговальные фрезы / Kanal ve Rabita Frezeleri



HF520

Nut & Federfräser / Groove & Tongue Cutters  
Подрезные и обрезные фрезы / Kanal Frezeleri



HF530

Profilfräser / Profile Cutters  
Профильные фрезы / Profil Frezeleri



Flattening Cutters / Abplattfräser  
Yassı Frezeler / Профильные торцевые фрезы



Groove & Tongue Cutters / Konterprofilfräser  
Kanal Frezeleri / Контурано-профильные фрезы




Profile Cutters / Verleimfräser  
Profil Frezeleri / Фрезы для сращивания



Special indexable milling cutters / Sonder-Wendeplattenfräser  
Özel Frezeler / Специальные сменные ножи для фрез



PCD cutters for laminate & parquet / PKD Laminat & Parkett-Fräser  
Laminat ve Parke için Dia Frezeler / Алмазная фреза для ламината и паркета



HF540

HF550

HF560

HF570

DF600



- Hochleistungs-Zerspaner
- Hohe Vorschübe bis 120m/min.
- Neueste Spiraltechnologie
- Hohe Abtragsleistung durch große Spanräume
- Bis Ø 420 mm lieferbar
- Energieeffizient bis -30% Motorleistung

- High end performance hogger
- Latest Spiral Technology
- High material removal
- Up to Ø 420 mm available
- Energy efficient up to -30% engine power

- Высокопроизводительный дробитель
- Новая спиральная технология
- Высокая скорость удаления стружки
- Обработка до Ø 420 мм
- Энергоэффективность до -30% мощности двигателя

Yüksek performanslı hogger, en son spiral teknolojisi, yüksek kesim ve talaş-kabuk koruma imkanı, makina motor gücüne ekstra %30 katkı sağlama ile 420mm çapa kadar üretilenlerdir. En üst derecede verimlidir.

**NEW!**

**Kohnle fertigt VHM-Sonder-Schaftfräser nach Kundenwunsch.**

- kurze Lieferzeiten (durch schlanke Prozesse)
- Präzise Schärfechnik: Durch neueste 5-Achsen CNC Werkzeugschleifmaschinen garantieren wir höchste Präzision und damit längere Standzeiten.
- präzise Messtechnik: Mit den neuesten Zoller-Messgeräten (optisch), werden alle Fräser genauestens vermessen. Höchste Flexibilität und beste Performance stehen bei uns im Vordergrund. Sie basieren auf dem Einsatz modernster Technologien und dem Know-how von über 57 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Hartmetall-Werkzeugen.

**Kohnle produce solid carbide special shank cutters according customs request.**

- Short delivery times (due to small processes)
- Precise sharpening technology: Through state-of-the-art CNC sharpening machines we can guarantee highest precision and therefore longer tool lifetime
- Precise measurement technology: All the cutters are measured exactly by newest Zollermeasuring instruments (optical).


Our main focus is on highest flexibility and best performance, based on the insertion of latest technologies, our know-how and the more than 57 years of experience in the development and production of TC-tipped tools.

**Специальные концевые твердосплавные фрезы**

- Короткие сроки поставки (благодаря гибким процессам)
- Техника заточки высшего качества: Используя новейшие многоцелевые станки с ЧПУ с 5-ю осями, мы гарантируем Вам высочайшую точность, и тем самым, длительный срок службы.
- Высокоточная измерительная техника: Все фрезы измеряются точнейшим образом новейшими измерительными приборами Zoller

Высочайшая гибкость в процессе производства и изготовление инструментов высочайшего качества являются нашими основными приоритетами. Благодаря внедрению современных технологий и НОУ-ХАУ фирмы Kohnle, а также более чем 57-ти летний опыт работы в разработке и производстве твердосплавных инструментов, позволяют фирме Kohnle придерживаться этих приоритетов.

Özel ve hassas bileme teknolojisi ile, çok daha uzun freze ömrü. Bütün frezeler, optik kontrol ile, ölçümlenerek üretilir.



**Für Holz, Kunststoff, NE-Metalle**

Von Ø 2 - 40mm produzierbar.  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

**For wood, plastic, NF-metals**

From Ø 2 - 40 mm reproducible  
Effective length and Total length according to customers requests

**Для древесины, пластика, цветных металлов.**

Производство от Ø 2 - 40 мм  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика



Ahşap, plastik ve NF Metaller için uygundur. Çapı 2 ila 40mm arasında üretilenlerdir.



**Für Holz, Kunststoff, NE-Metalle, GFK, CFK.**

Von Ø 8 - 40mm produzierbar.  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

**For wood, plastic, NF-metals, GFRP (glass-reinforced plastic),**

CRP (carbon-reinforced plastic)  
From Ø 8 - 40 mm reproducible  
Effective length and Total length according to customers requests

**Для древесины, пластика, цветных металлов, GFK, CFK.**

Производство от Ø 8 - 40 мм  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика



**Für Holz, Kunststoff, NE-Metalle, GFK, CFK.**

Von Ø 8 - 40mm produzierbar.  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

**For wood, plastic, NF-metals, GFRP (glass-reinforced plastic),**

CRP (carbon-reinforced plastic)  
From Ø 8 - 40 mm reproducible  
Effective length and Total length according to customers requests

**Для древесины, пластика, цветных металлов, GFK, CFK.**

Производство от Ø 8 - 40 мм  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика

Ahşap, plastik, GFRP yani Fiber Glas, CRP yani Karbon Fiber ve NF Metaller için uygundur.

Çapı 8 ila 40mm arasında üretilenlerdir.



## VHM Kevlar-Bohrer / Solid Carbide Kevlar-Drills

Монолитные твердосплавные сверла для кевлара / Saf Karbür Gövdeli Kevlar Matkap Uçları

Für Holz, Kunststoff, NE-Metalle, GFK, CFK.  
Von Ø 5 - 20mm produzierbar.  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

For wood, plastic, NF-metals, GRP, CRP  
From Ø 5 - 20 mm reproducible  
Effective length and Total length according to customers requests

Для древесины, пластика, цветных металлов, GFK, CFK.  
Производство от Ø 5 - 20 MM  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика

Ahşap, plastik, GRP yani Fiber Glas, CRP yani Karbon Fiber ve NF Metaller için uygundur.  
Çapı 5 ila 20mm arasında üretilenabilir.



## VHM Sonder-Stufenbohrer / Solid Carbide Special Step-Drills

Монолитные твердосплавные специальные ступенчатые сверла / Saf Karbür Gövdeli Kademeli Matkap Uçları

Für Holz, Kunststoff, NE-Metalle  
Von Ø 5 - 20mm produzierbar.  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

For wood, plastic, NF-metals  
From Ø 5 - 20 mm reproducible  
Effective length and Total length according to customers requests

Для древесины, пластика, цветных металлов, GFK, CFK.  
Производство от Ø 5 - 20 MM  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика

Ahşap, plastik ve NF Metaller için uygundur. Çapı 5 ila 40mm arasında üretilenabilir.



## DragonCut Spezialfräser CFK/GFK / DragonCutSolid Carbide Special Milling Cutters GRP/CRP

Монолитные твердосплавные специальные фрезы CFK/GFK / Dragon Freze - GRP(Fiber Glas) ve CRP(Karbon Fiber)

Für GFK und CFK.  
Von Ø 2 - 40mm produzierbar.  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

For GRP and CRP  
From Ø 2 - 40 mm reproducible  
Effective length and Total length according to customers requests

Для GFK, CFK.  
Производство от Ø 2 - 40 MM  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика

GRP(Fiber Glas) ve CRP(Karbon Fiber) içindir. Çapı 2 ila 40mm arasında üretilenabilir.



NEW!

## VHM Sonderprofilfräser / Solid Carbide Special Profile Cutters

Монолитные твердосплавные специальные профильные фрезы / Saf Karbür Gövdeli Profil Frezeleri

Für Holz, Kunststoff, NE-Metalle  
Für T-Nuten  
Nutzlänge und Gesamtlänge nach Kundenwunsch.

For wood, plastic, NF-metals  
For T-Slots  
Effective length and Total length according to customers requests

Для древесины, пластика, цветных металлов  
Для пазов с формой Т  
Рабочая и общая длина по желанию заказчика

Ahşap, plastik ve NF Metaller için uygundur. T kanal için de üretilenabilir.



HS 104	70x2,8-3,6/4,4x20H7x16 Z. WZ 2-tlg. Z=2*8 •	HS 105	180x4,4-5,4/3,2x30H8x36 Z. WZ konisch V2 °
DS 104	80x2,8-3,6/4,0x20H7x20 Z. FZ 2-tlg.Kohne-Sys •	HS 105	180x4,4-5,4/3,2x50H8x42 Z. WZ konisch V2 °
HS 104	80x2,8-3,6/4,0x20H7x20 Z. WZ 2-tlg. Z=2*10 •	HS 105	180x4,4-5,6/3,5x45H8x36 Z. WZ konisch V2 °
HS 104	100x2,8-3,6/4,0x20H7x24 Z. FZ 2-tlg. Z=2*10 •	DS 105	180x4,8-5,8/3,5x45H7x36 Z. FZ+ °
HS 104	100x2,8-3,6/4,0x22H7x24 Z. WZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	182x2,6/1,6x30H8x40 Z. WZ •
HS 34	100x3,97/2,8x22H8x12 Z. WZ •	HS 34	182x2,8/1,8x20H8x24 Z. WZ •
HS 34	120x1,8/1,2x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	182x2,8/1,8x20H8x40 Z. WZ •
HS 34	120x1,8/1,2x20H8x40 Z. TFZ •	HS 34	182x2,8/2,0x20H8x48 Z. TFZ neg. #
DS 104	120x2,8-3,6/4,0x20H7x24 Z. WZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	182x2,8/2,0x30H8x48 Z. TFZ neg. •
HS 104	120x2,8-3,6/4,0x22H7x24 Z. FZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	190x2,0/1,2x30H8x36 Z. WZ •
DS 104	120x2,8-3,6/4,0x22H7x24 Z. WZ 2-tlg. Z=2*12 •	DS 34	190x2,2/1,6x30H8x8 Z. FZ °
HS 104	120x2,8-3,6/4,4x20H7x24 Z. WZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	190x2,4/1,8x20H8x48 Z. WZ •
HS 104	120x2,8-3,6/4,4x22H7x24 Z. FZ 2-tlg.(2*12) Martin•	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x14 Z. WZ •
HS 104	120x2,8-3,6/4,4x50H7x24 Z. WZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x16 Z. WZ •
HS 105	120x3,1-3,9/2,8x20H7x24 Z. FZ konisch V3 •	HS 34	190x2,6/2,0x20H8x32 Z. WZ •
DS 105	120x3,1-3,9/2,8x20H7x24 Z. FZ+ °	HS 34	190x2,6/2,0x20H8x54 Z. TFZ •
HS 105	120x3,2/5x22H7x24 Z. WZ 5° gerade #	HS 34	190x2,6/2,0x20H8x58 Z. TFZ neg. •
HS 105	120x3,35/2,5x22H7x24 Z. WZ 5° gerade #	HS 34	190x2,8/1,8x16H8x14 Z. WZ °
HS 104	125x2,8-3,6/4,4x20H7x24 Z. WZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	190x2,8/1,8x16H8x24 Z. WZ •
HS 104	125x2,8-3,6/4,4x22H7x24 Z. FZ 2-tlg. Z=2*12 •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x30 Z. WZ •
HS 105	125x3,1-3,9/2,8x20H7x24 Z. WZ konisch V3 •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 119	125x3,2/5x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x50 Z. WZ •
HS 119	125x3,2/5x30H8x36 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x52 Z. WZ •
HS 105	125x3,35/2,55x22H8x24 Z. FZ gerade #	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 119	125x4,0/3,0x30H8x12 Z. FZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x14 Z. WZ •
HS 105	125x4,4-5,4/3,2x30H8x20 Z. WZ konisch V2 °	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x16 Z. WZ •
HS 105	125x4,4-5,4/3,2x45H8x20 Z. WZ konisch V2 °	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x18 Z. WZ •
HS 119	125x5,0/3,0x30H8x12 Z. FZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	130x2,6/1,6x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x30 Z. WZ •
HS 34	140x2,6/1,6x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x32 Z. WZ •
HS 104	140x2,8-3,8/4,0x36H7x24 Z. WZ 2-tlg.(2*12) Martin•	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x36 Z. WZ •
HS 34	150x2,6/1,6x20H8x12 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x40 Z. WZ •
HS 34	150x2,6/1,6x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	150x2,6/1,6x20H8x36 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	150x2,6/1,6x20H8x48 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x56 Z. WZ •
HS 34	150x2,6/1,6x30H8x24 Z. WZ •	HS 34	190x2,8/1,8x30H8x68 Z. TFZ neg. •
HS 34	150x2,8/2,0x20H8x42 Z. TFZ neg. •	HS 34	190x2,8/2,0x20H8x54 Z. TFZ neg. •
HS 121	150x3,5/2,0x30H8x18 Z. R+V •	HS 34	190x2,8/2,0x30H8x54 Z. TFZ neg. •
HS 121	150x4,4-5,2/3,2x30H7x24 Z. FZ konisch V3 •	HS 34	190x3,0/2,0x20H8x48 Z. WZ #
HS 105	150x4,4-5,4/3,2x45H8x20 Z. WZ konisch V2 °	HS 105	190x4,4-5,2/3,2x50H7x32 Z. FZ konisch V3 •
HS 121	150x4,5/3,0x30H8x18 Z. R+V •	HS 34	200x2,1/8x30H8x10 Z. TFZ neg. •
HS 34	160x1,8/1,2x20H8x16 Z. WZ •	HS 34	200x2,1/8x32H8x100 Z. TFZ neg. •
HS 34	160x1,8/1,2x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	200x2,8/1,8x15H8x24 Z. WZ #
HS 34	160x1,8/1,2x20H8x32 Z. WZ •	HS 34	200x2,8/1,8x30H8x16 Z. WZ •
HS 34	160x1,8/2x20H8x48 Z. TFZ •	HS 34	200x2,8/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	160x1,8/2x20H8x56 Z. TFZ •	HS 34	200x2,8/1,8x30H8x36 Z. WZ •
HS 61	160x1,8/3x16H7x48 Z. WZ Nabenaufst. •	HS 34	200x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	160x2,2/1,6x20H8x24 Z. WZ •	HS 34	200x2,8/1,8x30H8x64 Z. WZ •
HS 34	160x2,2/1,6x20H8x28 Z. WZ •	HS 34	200x2,8/2,0x30H8x54 Z. TFZ neg. •
HS 34	160x2,2/1,6x20H8x48 Z. WZ •	HS 121	200x3,0/2,0x30H8x18 Z. R+V •
HS 34	160x2,2/1,6x20H8x52 Z. TFZ neg. •	DS 105	200x4,4-5,2/3,2x20H7x36 Z. FZ+ °
DS 34	160x2,2/1,6x20H8x8 Z. FZ °	HS 105	200x4,4-5,2/3,2x20H8x36 Z. FZ konisch V3 •
HS 50	160x2,2/1,8x20H8x48 Z. TFZ °	HS 105	200x4,4-5,2/3,2x20H8x36 Z. FZ konisch V3 •
HS 34	160x2,2/1,8x20H8x48 Z. WZ 10° •	HS 105	200x4,4-5,2/3,2x30H7x36 Z. WZ konisch V3 •
HS 34	160x2,5/1,8x20H8x56 Z. TFZ neg. •	HS 105	200x4,4-5,2/3,2x45H7x36 Z. FZ konisch V3 •
HS 34	160x2,6/1,6x16H8x24 Z. WZ •	HS 105	200x4,4-5,2/3,2x45H7x36 Z. FZ konisch V3 •
HS 34	160x2,6/1,6x16H8x48 Z. WZ •	HS 105	200x4,4-5,2/3,2x65H7x36 Z. FZ konisch #
HS 34	160x2,6/1,6x20H8x12 Z. WZ •	HS 105	200x4,8-5,6/3,5x65H7x36 Z. FZ konisch V3 •
HS 34	160x2,6/1,6x20H8x28 Z. WZ •	HS 105	200x4,8-5,8/3,2x30H8x36 Z. WZ konisch V2 °
HS 34	160x2,6/1,6x20H8x48 Z. WZ •	HS 122	200x5,0-13,0/7,2x30H7x24 Z. R+V •
HS 34	160x2,6/1,6x30H8x24 Z. WZ •	DS 34	200x7,0/5,0x30H8x18 Z. R+V •
HS 34	160x2,6/1,6x30H8x48 Z. WZ •	HS 34	210x2,2/1,6x30H8x12 Z. FZ °
HS 34	160x2,6/1,6x30H8x52 Z. WZ •	HS 34	210x2

# Index

Быстрый поиск / Indeks

HS 56	220x3,2/2,2x30H8x40 Z. GHZF •
HS 50	220x3,2/2,2x30H8x64 Z. TFZ pos. •
HS 34	225x2,5/1,8x30H8x32 Z. WZ •
HS 34	225x2,5/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	225x2,5/1,8x30H8x68 Z. TFZ neg. •
HS 34	225x2,6/1,8x30H8x32 Z. WZ •
HS 34	225x2,6/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	225x2,6/1,8x30H8x68 Z. TFZ neg. •
HS 34	225x2,8/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	225x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
DS 34	230x2,2/1,6x30H8x15 Z. FZ °
HS 34	230x2,5/1,8x30H8x12 Z. WZ •
HS 34	230x2,5/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	230x2,5/1,8x30H8x56 Z. WZ •
HS 34	230x2,8/1,8x30H8x18 Z. WZ •
HS 34	230x2,8/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 52	230x3,0/2,8x30H7x60 Z. BRF
HS 52	230x4,5/3,5x20H7x60 Z. BRF + 4RS
HS 34	232,5x2,8/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	232,5x2,8/1,8x30H8x34 Z. WZ •
HS 34	232,5x2,8/1,8x30H8x36 Z. WZ °
HS 34	232,5x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	232,5x2,8/1,8x30H8x64 Z. WZ •
HS 34	232,5x2,8/2,0x30H8x62 Z. TFZ neg. •
HS 34	235x3,0/2,0x25H8x24 Z. WZ •
HS 34	237x2,5/1,8x30H8x12 Z. WZ •
HS 34	237x2,5/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	237x2,5/1,8x30H8x56 Z. WZ •
HS 34	240x2,8/1,8x30H8x22 Z. WZ •
HS 34	240x2,8/1,8x30H8x32 Z. WZ •
HS 34	240x2,8/1,8x30H8x48 Z. WZ •
HS 34	240x2,8/1,8x30H8x80 Z. TFZ neg. •
HS 34	240x3,0/2,0x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	240x3,0/2,0x30H8x36 Z. WZ •
HS 34	240x3,0/2,0x30H8x48 Z. WZ •
HS 53	250x2,2/1,6x30H7x80 Z. WZ mit Plexifase •
HS 35	250x2,2/1,6x30H7x80 Z. WZ SLIM •
DS 34	250x2,2/1,6x30H8x16 Z. FZ °
DS 35	250x2,2/1,6x30H8x40 Z. FZ °
HS 38	250x2,2/1,8x20H8x120 Z. WZ 10° neg. •
HS 35	250x2,3/1,6x30H7x40 Z. WZ, SLIM •
HS 61	250x2,4/1,7x30H7x80 Z. WZ Nabenausf. #
HS 34	250x2,8/1,8x30H8x24 Z. WZ •
HS 34	250x2,8/1,8x30H8x40 Z. WZ •
HS 34	250x2,8/1,8x30H8x60 Z. WZ •
HS 34	250x2,8/1,8x30H8x68 Z. TFZ neg. •
HS 34	250x2,8/2,2x30H8x80 Z. TFZ neg. •
HS 38	250x2,8/2,2x30H8x80 Z. TFZ neg. •
HS 53	250x2,9/2,2x30H7x80 Z. WZ Plastik #
HS 39	250x3,0/2,2x30H7x80 Z. S5 V3 •
HS 56	250x3,2/2,2x30H7x48 Z. GHZF •
HS 50	250x3,2/2,2x30H7x80 Z. TFZ •
DS 50	250x3,2/2,2x30H7x80 Z. TFZ m. Fase °
DS 35	250x3,2/2,2x30H7x80 Z. WZ mit Schutzfase °
HS 37	250x3,2/2,2x30H7x80 Z. WZ neg. •
HS 10	250x3,2/2,2x30H8x18 Z. FZ •
HS 10	250x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ •
HS 35	250x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ •
HS 38	250x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ neg. •
HS 35	250x3,2/2,2x30H8x40 Z. WZ •
HS 56	250x3,2/2,2x30H8x48 Z. GHZF •
HS 57	250x3,2/2,2x30H8x48 Z. GHZF neg. •
HS 35	250x3,2/2,2x30H8x48 Z. WZ •
HS 38	250x3,2/2,2x30H8x48 Z. WZ neg. •
HS 50	250x3,2/2,2x30H8x60 Z. TFZ pos. •
HS 35	250x3,2/2,2x30H8x60 Z. WZ •
HS 38	250x3,2/2,2x30H8x60 Z. WZ neg. •
HS 50	250x3,2/2,2x30H8x80 Z. TFZ pos. •
HS 86	250x3,2/2,2x30H8x80 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 35	250x3,2/2,2x30H8x80 Z. WZ •
HS 38	250x3,2/2,2x30H8x80 Z. WZ neg. •
HS 86	250x3,2/2,5x30H8x60 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 85	250x3,2/2,5x30H8x60 Z. TFZ-Alu •
HS 85	250x3,2/2,5x32H8x60 Z. TFZ-Alu •
HS 86	250x3,2/2,6x32H8x80 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 85	250x3,2/2,6x32H8x80 Z. TFZ-Alu •
HS 86	250x3,2/2,6x40H8x60 Z. TFZ-Alu •
HS 86	250x3,3/2,6x30H7x68 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 85	250x3,3/2,6x30H7x80 Z. TFZ-Alu •
HS 86	250x3,3/2,6x30H7x80 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 85	250x3,5/2,5x30H7x68 Z. TFZ-Alu •
HS 52	250x4,5/3,20H7x68 Z. BRF + 4 lange Schneiden •
HS 52	250x5,0/4,0x32H7x32 Z. BRF
HS 122	250x5,0-13,0/7,2x30H7x2*30 Z. R+V •
HS 34	260x2,4/1,8x30H8x68 Z. TFZ neg. •
HS 38	260x2,4/1,8x30H8x68 Z. TFZ neg. •
HS 38	260x2,5/1,8x30H8x48 Z. WZ neg. •
HS 34	260x2,5/1,8x30H8x60 Z. WZ neg. •

HS 38	260x2,5/1,8x30H8x60 Z. WZ neg. •
HS 34	260x2,5/1,8x30H8x64 Z. TFZ neg. •
HS 34	260x2,5/1,8x30H8x80 Z. WZ neg. •
HS 38	260x2,5/1,8x30H8x80 Z. WZ neg. •
HS 52	270x3,0/2,8x30H7x72 Z. BRF
HS 35	270x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ •
HS 85	275x3,2/2,5x40H8x72 Z. TFZ-Alu °
HS 86	275x3,2/2,6x40H8x88 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 85	275x3,3/2,6x30H7x88 Z. TFZ-Alu •
HS 86	275x3,3/2,6x30H7x88 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 35	280x3,2/2,2x30H7x28 Z. WZ * #
HS 35	280x3,2/2,2x30H8x48 Z. WZ •
HS 85	280x3,2/2,6x32H7x88 Z. TFZ-Alu •
HS 61	300x1,75/1,3x30H7x96 Z. WZ Nabenausf. #
DS 35	300x2,2/1,6x30H8x30 Z. FZ °
DS 35	300x2,2/1,6x30H8x48 Z. FZ °
HS 50	300x2,2/1,6x30H8x96 Z. TFZ SLIM •
HS 35	300x2,4/1,6x30H7x120 Z. WZ SLIM •
HS 35	300x2,4/1,6x30H7x48 Z. WZ * SLIM •
HS 53	300x2,4/1,6x30H8x96 Z. WZ mit Plexifase •
HS 35	300x2,4/1,6x30H8x96 Z. WZ SLIM •
HS 54	300x3,2/2,2x30H7x60 Z. TTZ f. KST •
HS 35	300x3,2/2,2x30H7x72 Z. WZ •
HS 50	300x3,2/2,2x30H7x96 Z. TFZ pos. •
HS 35	300x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ •
HS 54	300x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ m. Plexifase •
HS 53	300x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ mit Plexifase •
HS 35	300x3,2/2,2x30H8x120 Z. WZ °
HS 10	300x3,2/2,2x30H8x14 Z. FZ •
HS 28	300x3,2/2,2x30H8x18 Z. FZ +3 RS °
HS 12	300x3,2/2,2x30H8x24 Z. FWF •
HS 28	300x3,2/2,2x30H8x24 Z. FZ +2+2 RS •
HS 35	300x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ °
HS 10	300x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ •
HS 10	300x3,2/2,2x30H8x28 Z. WZ •
HS 35	300x3,2/2,2x30H8x48 Z. WZ •
HS 35	300x3,2/2,2x30H8x60 Z. WZ •
HS 50	300x3,2/2,2x30H8x72 Z. TFZ pos. •
HS 35	300x3,2/2,2x30H8x72 Z. WZ •
HS 50	300x3,2/2,2x30H8x96 Z. TFZ pos. •
HS 35	300x3,2/2,2x30H8x96 Z. WZ •
HS 85	300x3,2/2,5x30H7x52 Z. TFZ-Alu •
HS 85	300x3,2/2,5x30H7x72 Z. TFZ-Alu •
HS 85	300x3,2/2,5x30H7x96 Z. TFZ-Alu •
HS 85	300x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 86	300x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 86	300x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 86	300x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 86	300x3,2/2,5x32H8x96 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 86	300x3,2/2,6x32H8x72 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 86	300x3,3/2,6x30H7x72 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 86	300x3,3/2,6x30H7x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 103	300x4,4/3,0x30H7x60 Z. FZ* V3 •
HS 103	300x4,4/3,0x30H8x60 Z. TFZ V3 •
HS 103	300x4,4/3,2x30H8x72 Z. TFF V3 •
HS 103	300x4,4/3,2x75H8x72 Z. TFF V3 •
HS 103	300x4,4/3,2x80H8x72 Z. TFF V3 •
HS 105	300x4,4-5,2/3,2x30H7x48 Z. FZ konisch V3 •
HS 39	303x3,0/2,2x30H7x100 Z. S5 V3 •
HS 50	303x3,2/2,2x30H7x100 Z. TFZ V3 •
HS 56	303x3,2/2,2x30H7x60 Z. GHZF •
DS 50	303x3,2/2,2x30H7x60 Z. TFZ m. Fase •
HS 55	303x3,2/2,2x30H7x60 Z. THZ •
DS 35	303x3,2/2,2x30H7x60 Z. WZ mit Schutzfase °
DS 50	303x3,2/2,2x30H7x96 Z. TFZ m. Fase •
DS 35	303x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ mit Schutzfase °
HS 37	303x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ neg. •
HS 37	303x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ neg. V3 •
HS 36	303x3,2/2,2x30H7x96 Z. WZ pos. •
HS 56	303x3,2/2,2x30H8x60 Z. GHZF •
HS 57	303x3,2/2,2x30H8x60 Z. GHZF neg. •
HS 56	303x3,2/2,5x30H7x72 Z. GHZF •
HS 38	305x2,6/1,8x30H8x32 Z. WZ neg. •
HS 38	305x2,6/1,8x30H8x60 Z. WZ neg. •
HS 38	305x2,6/1,8x30H8x80 Z. TFZ neg. •
HS 86	305x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 103	305x4,4/3,0x30H7x60 Z. TFZ V3 •
HS 103	305x4,4/3,2x30H8x72 Z. TFF V3 •
HS 10	315x3,2/2,2x30H8x16 Z. FZ •
HS 34	315x3,2/2,2x30H8x16 Z. WZ •
HS 12	315x3,2/2,2x30H8x24 Z. FWF •
HS 10	315x3,2/2,2x30H8x28 Z. WZ •
HS 34	315x3,2/2,2x30H8x28 Z. WZ •
HS 35	315x3,2/2,2x30H8x48 Z. WZ •
HS 35	315x3,2/2,2x30H8x72 Z. WZ •
HS 86	315x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 103	320x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 •
DS 103	320x4,4/3,2x65H7x60 Z. FZ+ °
HS 103	320x4,4/3,2x65H7x60 Z. TFZ V3 •

HS 103	320x4,4/3,2x75H7x72 Z. TFZ V3 #
DS 103	320x4,4/3,2x80H7x60 Z. FZ+ *
HS 103	320x4,4/3,2x80H7x60 Z. TFZ V3 *
HS 34	330x2,6/2,2x30H8x54 Z. WZF *
HS 34	330x3,2/2,2x30H8x24 Z. WZ *
HS 34	330x3,2/2,2x30H8x40 Z. WZ *
HS 86	330x3,2/2,5x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 86	330x3,2/2,5x32H8x96 Z. TFZ neg. *
HS 85	330x3,3/2,6x30H7x102 Z. TFZ-Alu #
HS 50	350x2,6/1,8x30H7x108 Z. TFZ SLIM *
HS 35	350x2,6/1,8x30H7x108 Z. WZ SLIM *
HS 39	350x3,0/2,2x30H7x100 Z. S5 V3 *
HS 85	350x3,2/2,5x30H7x108 Z. TFZ-Alu *
HS 86	350x3,2/2,5x30H7x110 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 85	350x3,2/2,5x30H7x54 Z. TFZ-Alu *
HS 85	350x3,2/2,5x30H7x72 Z. TFZ-Alu *
HS 85	350x3,2/2,5x30H7x84 Z. TFZ-Alu *
HS 85	350x3,2/2,5x30H7x96 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 85	350x3,2/2,5x32H7x84 Z. TFZ-Alu #
HS 86	350x3,3/2,6x30H7x84 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 85	350x3,3/2,8x30H7x84 Z. TFZ-Alu *
HS 86	350x3,3/2,8x32H8x84 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 86	350x3,3/2,8x32H8x96 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 85	350x3,3/2,8x40H8x84 Z. TFZ-Alu *
HS 85	350x3,4/2,8x30H8x108 Z. TFZ-Alu *
HS 86	350x3,4/2,8x30H8x108 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 85	350x3,4/2,8x32H8x108 Z. TFZ-Alu *
HS 86	350x3,4/2,8x32H8x108 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 86	350x3,4/2,8x40H8x108 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 50	350x3,5/2,5x30H7x108 Z. TFZ *
HS 35	350x3,5/2,5x30H7x108 Z. WZ *
HS 54	350x3,5/2,5x30H7x108 Z. WZ m. Plexifase #
HS 53	350x3,5/2,5x30H7x108 Z. WZ mit Plexifase *
HS 37	350x3,5/2,5x30H7x108 Z. WZ neg. *
HS 36	350x3,5/2,5x30H7x108 Z. WZ pos. *
HS 35	350x3,5/2,5x30H7x54 Z. WZ *
HS 56	350x3,5/2,5x30H7x72 Z. GHZF *
HS 55	350x3,5/2,5x30H7x72 Z. THZ *
HS 35	350x3,5/2,5x30H7x72 Z. WZ *
HS 35	350x3,5/2,5x30H7x84 Z. WZ *
HS 50	350x3,5/2,5x30H8x108 Z. TFZ pos. *
HS 35	350x3,5/2,5x30H8x108 Z. WZ *
HS 10	350x3,5/2,5x30H8x16 Z. FZ *
HS 28	350x3,5/2,5x30H8x24 Z. WZ +2+2+2 RS *
HS 10	350x3,5/2,5x30H8x24 Z. WZ *
HS 12	350x3,5/2,5x30H8x28 Z. FWF *
HS 10	350x3,5/2,5x30H8x32 Z. WZ *
HS 35	350x3,5/2,5x30H8x42 Z. WZ *
HS 35	350x3,5/2,5x30H8x54 Z. WZ **
HS 38	350x3,5/2,5x30H8x64 Z. WZ neg. *
HS 56	350x3,5/2,5x30H8x72 Z. GHZF *
HS 35	350x3,5/2,5x30H8x72 Z. WZ *
HS 35	350x3,5/2,5x30H8x84 Z. WZ *
HS 28	350x3,6/2,5x30H8x20 Z. FZ + 4 RS *
HS 28	350x3,6/2,5x30H8x24 Z. FZ +2+2 RS *
HS 103	350x4,25/3,2x30H8x72 Z. TFF V3 *
DS 103	350x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ *
HS 103	350x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ V3 *
HS 103	350x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 *
HS 54	350x4,4/3,2x30H7x72 Z. TTZ *
HS 54	350x4,4/3,2x30H7x72 Z. WZ m. Plexifase *
HS 103	350x4,4/3,2x60H7x70 Z. TFZ V4 #
HS 103	350x4,4/3,2x60H7x72 Z. TFZ V3 *
HS 54	350x4,4/3,2x65H7x72 Z. FZ+ #
HS 103	350x4,4/3,2x80H7x72 Z. TFZ V3 *
HS 44	350x8,2/11,3x60H7x64 Z. Radius spez. 2-tlg. *
HS 44	350x8,2/11,3x60H7x90 Z. Radius spez. 2-tlg. *
HS 103	355x4,4/3,2x30H7x54 Z. FZ+ V3 *
HS 103	355x4,4/3,2x30H7x54 Z. TFZ V3 *
HS 103	355x4,4/3,2x30H7x72 Z. V3 #
DS 103	355x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ *
HS 103	355x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 #
HS 103	355x4,4/3,2x30H8x72 Z. TFZ V3 *
HS 103	355x4,4/3,2x75H7x72 Z. V3 #
HS 103	355x4,4/3,2x80H8x72 Z. TFF V3 *
HS 103	360x4,4/3,2x65H7x72 Z. TFZ V3 *
HS 85	370x3,7/3,0x30H7x96 Z. TFZ-Alu *
HS 34	370x4,2/2,5x30H8x26 Z. WZ *
HS 103	370x4,4/3,2x30H8x72 Z. TFF V3 *
HS 86	380x3,8/3,2x32H8x110 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 103	380x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 *
HS 103	380x4,4/3,2x60H7x70 Z. TFZ V4 #
DS 103	380x4,4/3,2x60H7x72 Z. FZ+ *
HS 103	380x4,4/3,2x80H7x72 Z. TFZ V3 *
DS 103	380x4,8/3,5x60H7x72 Z. FZ+ *
HS 103	380x4,8/3,5x60H7x72 Z. FZ+ V3 *
HS 103	380x4,8/3,5x60H7x72 Z. TFZ V3 *
HS 54	380x4,8/3,5x60H7x84 Z. WZ m. Plexifase *
HS 103	390x4,4/3,2x75H7x72 Z. TFZ V3 *

HS 56	400x3,2/2,2x30H8x78 Z. GHZF •
HS 35	400x3,5/2,5x30H7x120 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H7x60 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H7x96 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x120 Z. WZ °
HS 10	400x3,5/2,5x30H8x18 Z. FZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x28 Z. WZ °
HS 10	400x3,5/2,5x30H8x28 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x32 Z. WZ °
HS 10	400x3,5/2,5x30H8x36 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x48 Z. WZ •
HS 38	400x3,5/2,5x30H8x48 Z. WZ neg. °
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x60 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x84 Z. WZ •
HS 35	400x3,5/2,5x30H8x96 Z. WZ •
HS 35	400x3,6/2,5x30H8x36 Z. WZ °
HS 85	400x3,8/3,2x30H7x120 Z. TFZ-Alu •
HS 86	400x3,8/3,2x30H7x120 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 85	400x3,8/3,2x30H7x84 Z. TFZ-Alu •
HS 85	400x3,8/3,2x30H7x96 Z. TFZ-Alu •
HS 86	400x3,8/3,2x30H7x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 85	400x3,8/3,2x30H8x72 Z. TFZ-Alu °
HS 86	400x3,8/3,2x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 85	400x3,8/3,2x32H8x96 Z. TFZ-Alu °
HS 28	400x4,0/2,8x30H8x24 Z. FZ +2+2 RS •
HS 85	400x4,0/3,2x30H7x68 Z. TFZ-Alu S8°
HS 85	400x4,0/3,2x30H7x70 Z. TFZ-Alu V3 #
HS 86	400x4,0/3,2x30H8x120 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 85	400x4,0/3,2x30H8x96 Z. TFZ-Alu •
HS 86	400x4,0/3,2x32H8x108 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 86	400x4,0/3,2x32H8x96 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 86	400x4,0/3,2x50H8x96 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 12	400x4,2/2,8x30H8x28 Z. FWF •
HS 28	400x4,2/3,0x30H8x20 Z. FZ +2+2 RS •
HS 103	400x4,25/3,2x30H8x72 Z. TFF V3 °
HS 38	400x4,4/2,8x30H8x48 Z. WZ neg. •
DS 103	400x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ °
HS 103	400x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 103	400x4,4/3,2x80H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 103	410x4,2/2,5x30H8x28 Z. WZ •
HS 85	420x4,0/3,2x30H7x96 Z. TFZ-Alu •
HS 86	420x4,0/3,2x30H8x120 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 85	420x4,0/3,2x30H8x96 Z. TFZ-Alu °
HS 86	420x4,0/3,2x30H8x96 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 38	420x4,2/2,8x40H8x54 Z. WZ neg. •
HS 103	420x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 103	420x4,8/3,5x60H8x72 Z. TFF V3 °
HS 103	430x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 103	430x4,4/3,2x75H7x72 Z. V3 #
HS 35	450x3,8/2,8x30H7x120 Z. WZ •
HS 35	450x3,8/2,8x30H7x66 Z. WZ •
HS 10	450x3,8/2,8x30H8x20 Z. FZ •
HS 10	450x4,0/2,8x30H8x32 Z. WZ •
HS 10	450x4,0/2,8x30H8x40 Z. WZ •
HS 35	450x4,0/2,8x30H8x40 Z. WZ •
HS 35	450x4,0/2,8x30H8x66 Z. WZ °
HS 86	450x4,0/3,2x32H8x108 Z. TFZ-Alu neg. °
HS 34	450x4,2/2,5x30H8x20 Z. WZ •
HS 12	450x4,2/2,8x30H8x32 Z. FWF •
HS 85	450x4,2/3,2x30H7x108 Z. TFZ-Alu •
HS 86	450x4,2/3,2x30H7x108 Z. TFZ-Alu neg. •
HS 38	450x4,4/2,8x30H8x54 Z. WZ neg. •
HS 38	450x4,4/2,8x30H8x60 Z. WZ neg. °
DS 103	450x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ °
HS 103	450x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 28	450x4,4/3,2x30H8x20 Z. FZ +2+2 RS •
HS 86	450x4,5/3,5x30H7x120 Z. TFZ-Alu neg. #
HS 85	450x4,5/3,5x30H7x66 Z. TFZ-Alu •
HS 85	450x4,5/3,5x30H7x70 Z. TFZ-Alu V3 #
HS 103	450x4,8/3,5x30H7x72 Z. TFZ #
HS 103	450x4,8/3,5x30H7x72 Z. TFZ V3 #
HS 103	450x4,8/3,5x30H8x72 Z. TFF V3 °
DS 103	450x4,8/3,5x60H7x72 Z. FZ+ °
HS 103	450x4,8/3,5x60H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 103	450x4,8/3,5x80H7x72 Z. V3 #
HS 28	450x5,0/3,5x30H8x20 Z. FZ +2+2 RS °
DS 103	460x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ °
HS 103	460x4,4/3,2x30H7x72 Z. FZ+ V3 •
HS 103	460x4,4/3,2x30H7x72 Z. TFZ V3 •
HS 103	470x4,4/3,2x75H7x96 Z. V3 #
HS 103	470x4,4/3,2x75H8x72 Z. TFF V3 °
HS 103	480x4,8/3,5x60H7x72 Z. V3 #
HS 103	480x4,8/3,5x60H8x72 Z. TFF V3 °
HS 103	480x4,8/3,5x80H8x72 Z. TFF V3 °
HS 35	500x3,8/2,8x30H7x144 Z. WZ •
HS 10	500x4,0/2,8x30H8x36 Z. WZ •
HS 10	500x4,0/2,8x30H8x44 Z. WZ •
HS 35	500x4,0/2,8x30H8x72 Z. WZ •
HS 12	500x4,2/2,8x30H8x36 Z. FWF •
HS 35	500x4,2/2,8x30H8x44 Z. WZ •


## Index

Быстрый поиск / İndeks

HS 86	500x4,2/3,6x30H8x120 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 85	500x4,2/3,6x30H8x72 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,2/3,6x32H8x120 Z. TFZ-Alu *
HS 38	500x4,4/2,8x30H8x60 Z. WZ neg. *
HS 35	500x4,5/3,6x30H8x60 Z. FZ *
HS 85	500x4,6/3,8x25,4H7x120 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,6/3,8x30H7x100 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,6/3,8x30H7x110 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,6/3,8x30H7x120 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,6/3,8x30H7x144 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,6/3,8x30H7x160 Z. TFZ-Alu *
HS 85	500x4,6/3,8x30H7x100 Z. TFZ-Alu #
HS 86	500x4,7/3,8x30H7x120 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 103	500x4,8/3,5x60H8x72 Z. TFF V3 *
HS 85	500x4,8/3,8x30H7x60 Z. TFZ-Alu S8* *
HS 85	500x4,8/3,8x30H7x72 Z. TFZ-Alu S8* *
HS 85	500x4,8/3,8x30H7x80 Z. TFZ-Alu *
HS 103	510x4,8/3,5x80H8x72 Z. TFF V3 *
HS 38	520x4,4/2,8x30H8x60 Z. WZ neg. *
HS 38	520x4,4/3,8x50H8x120 Z. TFZ neg. *
HS 103	520x4,8/3,5x60H8x72 Z. TFF V3 *
HS 86	520x4,8/4,0x30H7x120 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 103	530x4,8/3,5x60H8x72 Z. TFF V3 *
HS 103	540x4,8/3,5x60H8x72 Z. TFF V3 *
HS 85	550x4,0/3,4x30H7x132 Z. TFZ-Alu *
HS 85	550x4,0/3,4x32H8x126 Z. TFZ-Alu *
HS 85	550x4,4/3,8x30H8x110 Z. TFZ-Alu *
HS 38	550x4,8/3,2x30H8x72 Z. WZ neg. *
HS 86	550x4,8/4,0x30H7x96 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 28	550x5,0/3,5x30H8x24 Z. FZ +2+2+2 RS *
HS 28	550x5,0/3,5x30H8x32 Z. FZ +2+2+2 RS *
HS 85	550x5,0/4,0x30H7x124 Z. TFZ-Alu *
HS 85	550x5,0/4,0x30H7x144 Z. TFZ-Alu *

HS 85	550x5,0/4,0x30H7x72 Z. TFZ-Alu S8*
HS 85	550x5,0/4,0x30H7x96 Z. TFZ-Alu *
HS 35	550x5,2/4,0x30H7x84 Z. WZ *
HS 28	550x5,5/3,5x30H8x24 Z. FZ +2+2+2 RS *
HS 85	570x5,0/4,0x30H7x72 Z. TFZ-Alu S8*
HS 10	600x4,2/2,8x30H8x40 Z. WZ *
HS 10	600x4,2/2,8x30H8x54 Z. WZ *
HS 85	600x4,6/4,0x30H8x140 Z. TFZ-Alu *
HS 86	600x4,6/4,0x30H8x140 Z. TFZ-Alu neg. *
HS 35	600x4,8/3,4x30H7x48 Z. WZ *
HS 28	600x5,0/3,5x30H8x26 Z. FZ +2+2+2 RS *
HS 85	600x5,0/4,0x30H7x120 Z. TFZ-Alu *
HS 85	600x5,0/4,0x30H7x72 Z. TFZ-Alu S8*
HS 85	600x5,0/4,0x30H7x120 Z. TFZ-Alu *
HS 85	600x5,0/4,0x30H7x160 Z. TFZ-Alu *
HS 85	650x5,6/4,0x30H7x96 Z. WZ *
HS 35	650x5,8/4,0x30H7x36 Z. WZ *
HS 35	650x5,8/4,0x30H7x48 Z. WZ *
HS 85	660x5,5/3x30H7x50 Z. TFZ-Alu *
HS 10	700x4,4/3,2x30H8x46 Z. WZ *
HS 10	700x4,4/3,2x30H8x60 Z. WZ *
HS 28	700x6,5/4,5x30H8x28 Z. FZ +2+2+2 RS *
HS 85	715x4,8/4,0x30H7x180 Z. TFZ-Alu *
HS 85	715x6,5/5,0x30H7x120 Z. TFZ-Alu *
HS 35	720x6,0/4,4x30H7x48 Z. WZ *
HS 35	720x6,0/4,4x30H7x72 Z. WZ *
HS 35	735x6,0/4,4x30H7x72 Z. WZ *
HS 35	760x6,0/4,4x30H7x48 Z. WZ *
HS 35	760x6,0/4,4x30H7x72 Z. WZ *
HS 35	800x6,0/4,4x30H7x80 Z. WZ Sp. 12° *

## Erläuterungen / Explanatory Notes / Пояснение / Açıklamalar



	Durchmesser / diameter / Диаметр		Zähnezahl / number of teeth / Количество зубьев
	Schnittbreite / kerf / Толщина реза		Zahnform / tooth configuration / Форма зуба
	Blattstärke / thickness of the saw body / Толщина полотна		Nebenlöcher / pinholes / Дополнительные отверстия
	Bohrung / bore / Посадочное отверстие		
DS	Art der Dehnungsschlitz / Kind of expansion slots / Вид компенсационных прорезов	DS m. BS	Dehnungsschlitz mit Bischofsstab / Extension slots with crooks / Компенсационные прорези
DS m. CU	Dehnungsschlitz mit CU-Nieten / Extension slots with copper rivets / Компенсационные прорези с медными клепками	DS m. Loch	Dehnungsschlitz mit Loch / Extension slots with holes / Компенсационные прорези
FZ	= Flachzahn flat tooth Прямой зуб	FZ konisch	= Flachzahn konisch flat tooth conical Конический прямой зуб
WZ	= Wechselzahn alternate top bevel (ATB) Попеременно косой зуб	WZ konisch	= Wechselzahn konisch alternate top bevel conical Конический попеременно косой зуб
WZ-Plexi	= Wechselzahn mit Plexiglasfase alternate top bevel with plexi chamfer Попеременно косой зуб с фаской из плексигласа	FWF	= Flachzahn / Wechselseitige Fase flat tooth / Two-sided bevel Прямой зуб / Двусторонний скос
TFZ	= Trapezzahn + Flachzahn Triple Chip Grind (TCG) Трапециевидный зуб + Прямой зуб	THZF	= Trapezhohlzahn triple chip hollow-face teeth Трапециевидный зуб
TTZ	= Trapezzahn + Trapezzahn trapezoidal tooth + trapezoidal tooth Трапециевидный зуб + Трапециевидный зуб	TFF	= Trapezzahn + Flachzahn + Flachzahn trapezoidal tooth + flat tooth + flat tooth Трапециевидный зуб + Прямой зуб + Прямой зуб
TLR	= 3-er Gruppenzahn 3-way group Тройная групповая заточка	S5 5-er Gruppe	= 5-er Gruppenzahn 5-CUT Combination Tooth 5-ти сторонняя групповая заточка
FZ+	= Flachzahn + Wunschfase Flat tooth + desired bevel Плоский зуб + желаемый скос	THZR	= Trapezhohlzahn mit Radius triple chip hollow-face teeth with radius Трапециевидный полый зуб с радиусом
GHZ	= Dach - Flachhohlzahn hollow-face teeth, flat and pre-cutting tooth Двухсторонне скосленная и прямая заточка полого зуба	BRF-Rad.	= beidseitiger Radius mit Radius am Umfang in facette geschliffen radius on both sides and top bevelled ground Двухстороння радиусная заточка с многогранно заточенным диаметром
GHZF	= Dach - Flachhohlzahn mit Fase am FZ hollow-face teeth, flat tooth with chamfer and pre-cutting tooth Двухсторонне скосленная и прямая заточка полого зуба с фаской на прямом зубе	BRR	= beidseitiger Radius in real geschliffen radiused on both sides, real ground Двухстороння радиусная заточка
BRF	= beidseitiger Radius in facette geschliffen radiused on both sides, bevelled ground / Двухстороння многогранная радиусная заточка	R+V	= Räumer + Vorschneider raker teeth + scoring teeth Подчищающий + Подрезной нож
m. AW N	= Zahnform mit Axialwinkel nachelend Tooth configuration with shaft angle backwards Форма зуба с осевым углом по задней стенке зуба	m. AW V	= Zahnform mit Axialwinkel voreilend Tooth configuration with shaft angle forward Форма зуба с осевым углом по передней стенке зуба
m. AW W	= Zahnform mit Axialwinkel wechselseitig Tooth configuration with shaft angle change Форма зуба с переменным осевым углом	BU	= Brust umgeschliffen tooth face recut Передняя сторона зуба не отшлифована
NT	= Nuttiefe groover depth Глубина канавки	m. Fase	= Zahnform mit Fase tooth configuration with chamfer Форма зуба с фаской
KN	= Keilnuten keyway Шпоночные канавки	DKN	= Doppelkeilnut Double keyway Двойная шпоночная канавка
MAN	= Manueller Vorschub Manual feed Ручная подача	MEC	= Mechanischer Vorschub Mechanical feed Механическая подача
LNL	= Langnebenlöcher / lengthened pinholes / Удлиненные дополнительные отверстия beinhalten : 2 NL 10 / 60 mm 2 NL 9 / 46 mm (NL Felder) 2 NL 7 / 42 mm	CNL	= Combi - Nebenlöcher / combination pinholes / Комбинированные дополнительные отверстия beinhalten : 2 NL 12 / 64 mm 2 NL 11 / 63 mm 2 NL 10 / 60 mm 2 NL 9 / 55 mm
Combi NE	= Combi - Nebenlöcher / combination pinholes / Комбинированные дополнительные отверстия beinhalten : 2 NL 10 / 60 mm 2 NL 11 / 63 mm 2 NL 12 / 64 mm	MNL	= Multi - Nebenlöcher / multi pinholes / Разнообразные дополнительные отверстия beinhalten : 4 NL 15 / 80 mm 2 NL 12 / 64 mm + 2 NL 15 / 80 mm 4 NL 12 / 64 mm + 2 NL 9 / 55 mm 4 NL 11 / 63 mm 4 NL 11 / 63 mm 2 NL 10 / 63 mm



*since 1957*

Kohnle GmbH - Aiblinger Str. 36 - 83059 Kolbermoor-Germany  
Tel.: +49 (0) 80 31-2966-0 - Fax: +49 (0) 80 31-2966-29  
[info@kohnle.net](mailto:info@kohnle.net) - [www.kohnle.net](http://www.kohnle.net)